



HIMUNICATION

HM360MAX



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

- Ampio e luminoso schermo LCD da 2" a matrice di punti (128x108) retroilluminato a luce bianca, di facile leggibilità, che mostra canale d'uso e diverse informazioni facilmente identificabili
Large 2" white backlit dot-matrix LCD screen, easy-to-read, with channel and many other information
- DSC in classe H: il tasto di emergenza (DISTRESS) è posto di lato per un più facile e diretto accesso, protetto da sportellino a molla per prevenirne l'attivazione accidentale
DSC class H: DISTRESS button is on the side panel, for easy access. A spring door prevents accidental activation of distress
- Doppio ricevitore: voce e dati DSC (Ch 70)
Double receiver: voice and DSC data (Ch 70)
- Waterproof IPX8, galleggiante, lampeggiante, funzione MOB ad attivazione automatica
Waterproof IPX8, flashing and floating, MOB function automatic activated
- Funzione "Waterquake" per l'espulsione delle goccioline d'acqua dall'altoparlante
"Waterquake" function to clear out water drops from the speaker
- Semplice interfaccia utente, che permette un utilizzo intuitivo e immediato
User friendly interface: the arrangement of the buttons allows simple and immediate use
- Registrazione delle ultime comunicazioni ricevute: l'apparato può registrare fino a 60 secondi di audio in ricezione, consentendo di riascolare le comunicazioni perse
Record/Play Voice: last call voice recording 60 seconds
- Tastiera retroilluminata, potenza audio 700mW
Backlit keypad, 700mW audio output
- Dual/Tri-watch con accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata programmabile
Dual/Tri-watch and instant access to Ch 16 or programmable call channel
- Torcia integrata bianca/rossa e fissa/lampeggiante selezionabile
Two colors torch white/red and no flash/flash selectable
- Canali privati programmabili da PC*, potenza RF regolabile 6W/3W/1W
Private channels available by PC programming, adjustable RF power 6W/3W/1W
- Presa USB type-C per la ricarica/programmazione
Type-C USB jack for charging/programming
- Microfono/altoparlante da palmo o microfono/auricolare opzionali
Optionale external hand speaker/microphone and earpieces

DOTAZIONE - SUPPLIED WITH:

Pacco batteria agli Ioni di Litio 3,7V/4Ah, caricabatterie muro, antenna flessibile ad alto guadagno, clip da cintura, cinghiello da polso e manuale.

Li-Ion battery 3.7V/4Ah, wall charger, high-gain and flexible antenna, belt clip, handstrap and user's manual.

Ref. C1002513



**Tasto DSC e
GPS entrocontenuto**

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES

- Antenna flessibile ad alto guadagno (come in dotazione) - ref. C1002600
Flexible high gain antenna (same as supplied)
- Caricabatterie da muro come in dotazione - ref. C1002607
Wall battery charger (same as supplied)
- Pacco batteria ricaricabile agli Ioni di Litio 3.7V/4Ah (come in dotazione) - ref. C1002625
Rechargeable Li-Ion battery 3.7V/4Ah (same as supplied)
- Clip da cintura (come in dotazione) - ref. C1002641
Belt clip (same as supplied)
- HS160 microfono altoparlante esterno - ref. C1002633
External speaker/microphone
- HS130 microfono auricolare esterno - ref. C1002630
External earpiece
- Cavo di ricarica USB e programmazione - ref. C1002655
USB charging and programming cable
- Custodia universale Large in Cordura® da spalla a tre punti di aggancio - ref. C1007005
Universal case with the shoulder straps for small size transceiver



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI - GENERAL	
Gamma operativa TX Frequency range TX	156.025 ~ 162.425MHz
Gamma operativa RX Frequency range RX	156.050 ~ 163.275MHz
Numero di canali Number of channels	64 Internazionali/international 30 da/by software*
Tipo di emissione Modulation	FM (16K0G3E)
Tensione operativa Working voltage limits	3V
Autonomia batteria Battery lifetime (TX:RX:Stand-by 5:5:90)	19 ore
Stabilità in frequenza Frequency stability	± 5ppm
Temperatura operativa Operation temperature	-15 ~ +55°C
Connettore antenna (lato radio) Antenna connector (lato radio)	SMA maschio
Display Display	LCD retroilluminato a matrice di punti White Dot-matrix Backlit LCD
Altoparlante interno Built-in speaker	Ø40mm - 8Ohm
Dimensioni A x L x P Dimension H x W x D	139 x 60 x 40mm
Peso con batteria Weight w/battery	315g
DSC	Classe H - Class H
Ricevitore GPS/GNSS GPS/GNSS receiver	Sì, 56 canali - Yes, 56 channels

TRASMETTITORE - TRANSMITTER	
Potenza RF RF Output power	6W/3W/1W
Deviazione massima Max frequency deviation	± 5kHz
Assorbimento TX Current drain in TX	6W≤3.2A / 3W≤2A/1W≤1.2A

RICEVITORE - RECEIVER	
Sensibilità (12dB SINAD) Sensitivity (12dB SINAD)	< -6dBμV (EMF)
Squelch a livello di soglia Threshold squelch	< -6dBμV (EMF)
Uscita audio Audio output	≥700mW @10%
Selettività canale adiacente Adjacent channel selectivity	>70dB
Risposta spurie Spurious rejection	>70dB
Reiezione intermodulazione Intermodulation rejection	>68dB
Velocità di scansione per canale Channel speed scan	<200ms
Assorbimento in RX (stand by) RX current drain (stand by)	<40mA
Assorbimento in RX (Volume max) RX current drain (max volume)	<450mA

*solo per utenze autorizzate - authorized dealers only



Distributore esclusivo per l'Italia:
K2M Srl
Piazza Don Mapelli 75
20099 Sesto S. Giovanni
www.k2m.it - 02 26270.265 - 264 - info@k2m.it