

FRAGMENT

S A F E T Y

KRUGER LOW S3 SRC

Référence : KRUGERLWS3

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE S3 SRC SEMELLE PU/PU



AVANTAGES DU PRODUIT

- Confort** : semelles intérieures ultra-épaisses en EVA
- Semelles **tropicalisées** (PU formulé à base de polyéther)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tige : Cuir Buffalo croupon pigmenté résistant à l'eau

Élément de protection : Acier inoxydable

Doublure : Mesh respirant

Première de propreté : Amovible prémoulée - EVA

Semelle : Injectée - PU/PU

Couleur : Noir / rouge

Pointures : 36 à 48

Poids : 605 g pour taille 42

Colisage : 10x paires /carton

PROTECTIONS

- Embout de protection (200 J)
- A** : Antistatique
- E** : Absorption d'énergie au niveau du talon
- FO** : Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- P** : Semelle anti-perforation (1 100 Newtons)
- WRU** : Tige résistante à l'eau
- SRC** : Résistance à la glisse

SECTEURS D'UTILISATION

INDUSTRIES



OIL & GAS



MINES



BTP / CONSTRUCTION



SECOND ŒUVRE



LOGISTIQUE / SERVICES



CERTIFICATIONS

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité

S3 : Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC : Résistance à la glisse