



LINE-X的各種材質

項目	特性	使用內容等
XS-100	• 優異的耐化學性和防水性 • 符合美國食品藥品管理局（USFDA），可用於食品設備中 • 水，飲用水箱 • 滲透率低	各種屋頂材料，輕型卡車載重運輸工具，農業設備等 提高耐用性 水道及上下水道的內襯鋪設 防止牆壁和橋墩剝落
XS-350	• 極好的耐化學性，高耐用性防水 • 極好的抗衝擊性 • 優異的抗輻射性能（10sSv） • 符合USFDA，可在食品設施中使用 • 反應性快，乾燥快 • 滲透率低，低溫柔韌性好 • A級阻燃性（氧氣濃度23%）	強化放置各種化學藥水容器 提高了支柱，牆壁和地板材料的耐用性 抑制裂縫和中和混凝土構件等 防止橋腳和隧道脫落
XS-252	• 極好的耐熱性和阻燃性 • 抗衝擊性和耐磨性能 • A級阻燃性（氧氣濃度29.9%） ASTM E162（Flame Spread Index）火焰蔓延指數20.27	煤礦，封閉通風孔的密封劑 迪士尼樂園遊樂設施
XS-152	• 優異的耐衝擊性和阻燃性 • 反應性快，乾燥快 • 抗衝擊性和耐磨性能 • A級阻燃性（氧氣濃度27.6%） ASTM E84級A（Flame Spread Index）火焰蔓延指數25	提高了支柱，牆壁和地板材料的耐用性 消防法規未涵蓋的阻燃防水 橡膠產品壽命更長，更堅韌 延長各種核能設施和強化防災
PX-2100 (僅提供軍警使用)	• 優異的耐化學性和熱穩定性 • 低滲透率，低溫柔韌性 • 減輕子彈的衝擊並保護散落的金屬碎片	防彈板（陶瓷，鋼板，提升Spectra等的耐用性和防彈性能）

※ 以上塗料應用內容（項目僅列一部分規格）。依使用者的製品、環境、溫度等等條件的不同有關更詳細的說明。歡迎E-MAIL諮詢。

LINE-X 臺灣授權施工商

鈺權企業有限公司

ckpss93156@gmail.com