



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FANTIC XEF 125 ENDURO PERFORMANCE

**Moteur :** Monocylindre 4-temps Euro5+, refroidi par liquide  
**Puissance max. (mesurée) :** 11 kW (15 ch) à 9 500 tr/min  
**Couple max. (mesuré) :** 11,8 Nm à 7 500 tr/min  
**Cylindrée :** 124,66 cm<sup>3</sup>  
**Alésage :** 52 mm  
**Course :** 58,7 mm  
**Distribution :** Arbre à cames en tête simple avec 4 soupapes, calage variable  
**Injection :** Électronique  
**Démarrage :** Électrique  
**Boîte de vitesses :** 6 rapports  
**Embrayage :** Multidisques en bain d'huile, anti-dribble  
**Échappement :** Collecteur et silencieux ARROW  
**Cadre :** Acier périmétrique  
**Boucle arrière :** Acier démontable  
**Bras oscillant :** Acier avec bielles progressives  
**Pneus :** 90/90x21 - 120/90x18  
**Roues :** Aluminium anodisé noir  
**Freins :** Disque avant "Wave" ø260 mm – Disque arrière "Wave" ø220 mm  
**ABS :** Actif sur roues avant et arrière – déconnectable  
**Tés de fourche :** Aluminium forgé  
**Suspension avant :** FANTIC USD ø41 mm  
**Suspension arrière :** FANTIC 125 – précharge réglable  
**Guidon :** Acier ø22 mm  
**Éclairage :** Avant & arrière Full LED  
**Clignotants :** Avant et arrière LED  
**Longueur :** 2 120 mm  
**Hauteur de selle :** 910 mm  
**Empattement :** 1 420 mm  
**Poids à sec :** 117 kg  
**Réservoir de carburant :** 7,5 l