

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FANTIC XM 50 MOTARD PERFORMANCE

Moteur : Monocylindre 2-temps Euro5+, refroidi par liquide
Puissance max. (mesurée) : 2,1 kW (2,85 ch) à 6 500 tr/min
Couple max. (mesuré) : 3,5 Nm à 5 000 tr/min
Cylindrée : 49,7 cm³
Alésage : 40,3 mm
Course : 39,0 mm
Admission : Clapets à lames
Échappement : Double valve avec contrôle électronique
Injection : Électronique
Démarrage : Kick (kickstarter)
Boîte de vitesses : 6 rapports
Embrayage : Multidisques en bain d'huile
Échappement : Double expansion ARROW
Cadre : Acier CrMo périphérique
Boucle arrière : Acier démontable
Bras oscillant : Acier à section variable avec bielles progressives
Pneus : 100/80x17 - 130/70x17
Roues : Aluminium à six branches
Freins : Disque avant "Wave" ø260 mm – Disque arrière "Wave" ø220 mm
Tés de fourche : Aluminium forgé
Suspension avant : FANTIC USD ø41 mm
Suspension arrière : FANTIC 125 – précharge réglable
Guidon : Acier ø22 mm
Éclairage : Avant & arrière Full LED
Clignotants : Avant et arrière LED
Longueur : 2 046 mm
Hauteur de selle : 870 mm
Empattement : 1 435 mm
Poids à sec : 102 kg
Réservoir de carburant : 7,5 l