

**AURIS**



**オーリス**

▶27.46/MC ▶24.820/FMC

2WD

**オーリス**

PCD 114.3mm 5H ハブ径 60mm 締付トルク 103N・m

排気量	グレード	型式	22 23 24 25 26 27	標準装着			空気圧 (kPa)	RF	TPMS	ガイド マーク			
				タイヤ	ホイール	インセット							
1200 DOHC	120T	DBA- NRE185H	— — — — — ☁	<del>195/65R15 91H</del> <del>195/55R15 91H</del> (225/45R17 91W)	6J (7J)	39 (50)	F・230 R・230			D (C)			
			— — ☁☁☁☁☁	205/55R16 91V (225/45R17 91W)	6.5J (7J)	45 (50)				B (C)			
1800 DOHC	RS Sパッケージ	DBA- ZRE186H	— — ☁☁☁☁☁	205/55R16 91V (225/45R17 91W)	6.5J (7J)	45 (50)							B (C)
	180S		— — — — — ☁	205/55R16 91V	6.5J	45							B (C)
	180G		— — ☁☁☁☁☁	195/65R15 91V	6J	39							
	180G Sパッケージ		— — ☁☁☁☁☁	205/55R16 91V	6.5J	45							
1500 DOHC	150X Sパッケージ	DBA- NZE181H	— — ☁☁☁☁☁	205/55R16 91V	6.5J	45				F・230 R・230			B
	150X		— — ☁☁☁☁☁	195/65R15 91V	6J	39							
	150X Cパッケージ												

4WD

**オーリス**

PCD 114.3mm 5H ハブ径 60mm 締付トルク 103N・m

1500 DOHC	150X Sパッケージ	DBA- NZE184H	— — ☁☁☁☁☁	205/55R16 91V	6.5J	45	F・230 R・230			B
	150X		— — ☁☁☁☁☁	195/65R15 91V	6J	39				
	150X Cパッケージ									

( ) はオプションサイズ。

# AURIS 適合インセット表

A	PCD114.3mm 5H			
	6J	6.5J	7J	7.5J
195/65R15	39~34	45~38	. .	. .
205/55R16	. .	45~38	45~42	. .
215/45R17	. .	. .	50~42	45~ <b>42*</b>
215/40R18	. .	. .	. .	45~ <b>42*</b>

※) はフェンダー折り返しに注意。

B	PCD114.3mm 5H			
	6J	6.5J	7J	7.5J
195/65R15	39~33	45~ <b>35*</b>	. .	. .
205/55R16	. .	45~ <b>35*</b>	43~ <b>38*</b>	. .
225/45R17	. .	. .	50~ <b>43*</b>	48~ <b>45*</b>

※) はフェンダー折り返しに注意。

C	PCD114.3mm 5H	
	7J	7.5J
225/45R17	50~43	48~ <b>45*</b>
225/40R18	50~43	48~ <b>45*</b>

※) はフェンダー折り返しに注意。

D	PCD114.3mm 5H		
	6J	6.5J	7J
<del>195/65R15</del>	39~33	45~ <b>35*</b>	. .
195/50R16	39~33	45~ <b>35*</b>	43~ <b>38*</b>
195/45R17	. .	45~ <b>35*</b>	43~ <b>38*</b>

※) はフェンダー折り返しに注意。