

Abies Charger Double

Option de scénario commercial AC idéale



44 KW/32A

- **Fonctionnement et contrôle flexibles** : carte RFID, arrêt et démarrage à distance
- **Configuration automatique et personnalisable** : emplacements de chargement selon les besoins, mise hors tension automatique une fois la mission terminée
- **Affichage de l'interface écran** : visualisez le SOC et la durée de charge estimée



CE
Certificate



RoHS
Conform



Residual
Current Protection



Safety &
Protection



Surge
Protection



Frequency
Protection



Ground
Protection



Over current
protection



Over/Under
Voltage Protection



Temperature
Protection

Abies Charger Double

Spécifications techniques

Modèle		EAD10001	
Puissance maximum		44KW	
paramètre	Tension de travail	AC340-460V	
	Fréquence	50Hz	
	Diplôme IP	IP65	
	Utiliser l'environnement		
	Température de fonctionnement	-25°C~+45°C	
	Humidité de travail	5%~95%HR	
	La méthode de refroidissement	Refroidissement naturel par air	
	Fonction d'affichage		
	Paramètres d'affichage	Tension de Charge, courant de charge, quantité de charge, soc, code défaut.	
	grandeur physique		
	Taille du fuselage	450*430*120mm	
	Mode d'installation	Monté sur colonne (monté au sol) ou mural Installer en option	
	Standard	Type2+Type2	
	Poids	Poids net 23 kg/Poids brut 24,4 kg	
Les paramètres d'entrée	Projet	Valeur nominale	
	Tension d'entrée	AC340-460V(L1,L2,L3+N+PE)	
	Fréquence d'entrée	50Hz	
Paramètres de sortie	Projet	Valeur nominale	Gamme
	Tension de sortie	AC340-460V	AC340-460V
	Puissance de sortie	44kW	44kW
	Courant de sortie	32A+32A	OA~32A
Garantie	Une extension de garantie de 24 mois est possible		



TECOPHASE

Nous sommes spécialisés dans la recharge de véhicules électriques, les services de mobilité électronique, le stockage d'énergie résidentiel et la transformation photovoltaïque, offrant une gamme de produits certifiés, notamment des chargeurs de véhicules électriques, des onduleurs de stockage d'énergie, des batteries de stockage d'énergie et des composants photovoltaïques.



Telephone: +33659296496



E-mail: customer.support@tecophase.com



www.tecophase.com



41-43 Rue de Cronstadt 75015 Paris, France
