

Lineal Double DC-E

Bornes de recharge



30 KW/45A

40 KW/60A

60 KW/95A

- Large gamme de tension de sortie, 200 V ~ 750 V, adaptée à différents modèles , Haute densité de puissance, faible encombrement.
- Protection de sécurité parfaite, plus fiable, débranchez la source CA en cas d'arrêt d'urgence.
- La conception avancée de circulation d'air assure une régulation efficace de la température du chargeur.



CE
Certificate



suitable for
various models



Residual
Current Protection



Safety &
Protection



Surge
Protection




High thermal
efficiency



Ground
Protection



Over current
protection



Over/Under
Voltage Protection



Online top-ups
credit cards

Lineal Double DC-E

Technical Specifications

Modèle	EDD10003	EDD10004	EDD10005
Tension d'entrée	AC380V±20%		
Tension de sortie	200-750V (200-1000V en option)		
Courant d'entrée	45A	60A	95A
SortieCourant	100A	120A	200A
Fréquence	45-60HZ		
Puissance nominale	30KW	40KW	60KW
Quantité de pistolet	2		
Voie de recharge	Commutateur automatique de charge lente Quickor		
mode de chargement	CARTE GLISSANTE, MANUEL D'APPLICATION		
Longueur de l'étiquette	5M		
Interface	ECRAN TACTILE COULEUR 7"+LECTEUR DE CARTE IC SANS CONTACT		
Connexion réseau	Configuration standard : CAN/485/Ethernet Configuration sélective : GPRS/4G		
Taille (mm)	1350×690×240		
Poids	100KG		
Température	-20°C~+50°C		
Humidité	2000M		
NIVEAU IP	IP54		
Température de fonctionnement	5 % à 90 % HR, sans condensation		
Longueur du câble d'entrée	0M (PERSONNALISATION ACCEPTABLE)		
Longueur de câble	5M (PERSONNALISATION ACCEPTABLE)		
Standard	GBT20234/EN62196/EN61851-1,JEVSG 105/CHADEMO		
Protocole	GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121,OCPP 1.6(JSON),ISO 15118		



TECOPHASE

Nous sommes spécialisés dans la recharge de véhicules électriques, les services de mobilité électronique, le stockage d'énergie résidentiel et la transformation photovoltaïque, offrant une gamme de produits certifiés, notamment des chargeurs de véhicules électriques, des onduleurs de stockage d'énergie, des batteries de stockage d'énergie et des composants photovoltaïques.



Telephone: +33659296496



E-mail: customer.support@tecophase.com



www.tecophase.com



41-43 Rue de Cronstadt 75015 Paris, France
