

Rainbow Box

Résidentiel



7 KW/32A

11 KW/16A

22 KW/32A

- Design sophistiqué avec différentes options de couleurs
- Bluetooth, WIFI, 4G avec application pour un contrôle intelligent
- Contrôle RFID pour différents utilisateurs domestiques
- Branchez et commencez à charger automatiquement
- Indication d'état de l'anneau LED
- Prise en charge d'OCPP 1.6J



CE
Certificate



UL
Certificate



Residual
Current Protection



Safety &
Protection



Surge
Protection



Frequency
Protection



Ground
Protection



Over current
protection



Over/Under
Voltage Protection



Temperature
Protection

Spécifications techniques

Modèle		EAT10007	EAT10008	EAT10009
Fiche de données		7KW	11KW	22KW
Saisir	Source de courant	L+N+PE	L1+L2+L3+N+PE	L1+L2+L3+N+PE
	Tension nominale	AC 230V	AC 400V	AC 400V
	Courant nominal	32A	16A	32A
	Fréquence	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Sortir	Tension de sortie	AC 230V	AC 400V	AC 400V
	Courant de sortie	32A	16A	32A
	Puissance nominale	7KW	11KW	22KW
Interface utilisateur	Connecteur	Type 2		
	Longueur de câble	5M (personnalisable)		
	Boîtier extérieur	PC940		
	Indicateur LED	Vert/bleu/rouge (bleu - veille ; vert - chargeur connecté au véhicule, clignotant - charge ; rouge - anormal)		
	Arrêt d'urgence	inclure		
Mode de démarrage	Brancher et utiliser	Oui		
	Contrôle des applications	Facultatif		
	Lecteur RFID	Oui		
Écran	4,3 pouces	Oui		
Réseau	4G	Facultatif		
	RJ45	Facultatif		
	Bluetooth/WiFi	Facultatif		
Sécurité	RCD	A+DC6mA		
	Protocole OCPP	prend en charge OCPP 1.6J		
	Protection contre la pénétration	IP66		
	Protection contre les surtensions	IK10		
	Protection électrique	Protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre la mise à la terre, protection contre la foudre, protection contre les fuites, protection ignifuge, protection contre les surintensités, protection de contrôle intelligent de la température, protection contre l'adhérence des relais, protection contre l'arrêt d'entrée, protection du niveau de spécification du véhicule, protection du véhicule et du personnel de protection		
	garantie	Une extension de garantie de 24 mois est possible		
	Mode refroidissement	Refroidissement naturel		
Environnement	Installation	Montage mural/sur poteau		
	Température de fonctionnement	-30°C~+50°C		
	Température de stockage	-40°C~+80°C		
	Humidité d'exploitation	5 % ~ 95 % sans condensation d'humidité ni gel		
	Altitude de travail	<2000M		
Caractéristiques	Dimension du produit	29*18*10.5cm		
	Poids net	4.2KG		
	Poids brut	5.2KG		



TECOPHASE

Nous sommes spécialisés dans la recharge de véhicules électriques, les services de mobilité électronique, le stockage d'énergie résidentiel et la transformation photovoltaïque, offrant une gamme de produits certifiés, notamment des chargeurs de véhicules électriques, des onduleurs de stockage d'énergie, des batteries de stockage d'énergie et des composants photovoltaïques.



Telephone: +33659296496



E-mail: customer.support@tecophase.com



www.tecophase.com



41-43 Rue de Cronstadt 75015 Paris, France
