

ALINCO

Quality. Style. Performance!

Ricetrasmittitore PMR446

DJ-A446



Ready for Action!

Il DJ-A446 è un'ottima soluzione sia per il lavoro che per il tempo libero, con dimensioni compatte che permettono di riporla in una tasca, offre doti di robustezza e semplicità d'uso, con tanti "extra" che la rendono estremamente utile e "smart".

Che la usiate per lavorare o fare sport, per il campeggio o per il trekking, il vostro DJ-A446 è pronto per entrare in azione subito!

Caratteristiche

- Corpo radio robusto in policarbonato resistente ad acqua e polvere (IP54)
- Conforme allo standard MIL-STD-810G per vibrazione ed urti
- 128 Canali di memoria per la personalizzazione dei parametri e dei toni subaudio
- Antenna ad alta efficienza
- Pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Design ergonomico, pesa solo 240g, comprese antenna e batteria EBP-87
- Funzionalità programmabili, tra cui scansioni segnalazioni toni
- Dimensioni (proiezioni escluse): 240x56x30mm (batteria e antenna incluse)
- Interfaccia utente intuitiva e ampio display LCD
- Funzione ricezione radio FM

Dotazione

(Incluso anche laccetto da polso)

Antenna	Caricabatterie rapido	Batteria
EA-212(fixed)	EDC-189	EBP-87 Li-ion 7.4V 1500mAh
Adattatore di rete ca	Clip da cintura	
EDC-191E	EBC-34	



Accessori opzionali



- Microfono auricolare EME-56A*
- Cavo 12Vcc per presa accendisigari



- Battery eliminator



- Microfono altoparlante

* L'utilizzo degli accessori opzionali invalida l'impermeabilità IP54

Specifiche

Generali

- Gamma operativa: [TX/RX] 8 ch frequenze PMR446
- Modo: 8k50F3E (FM)
- Canali di memoria: 128
- Stabilità in frequenza: ± 2.5 ppm
- Tensione operativa: 7,4Vcc $\pm 20\%$
- Temperatura operativa: -10 ~ +45°C
- Temperatura per la ricarica della batteria: +5 ~ +40°C
- Dimensioni (proiezioni escluse): 240x56x30mm (batteria e antenna incluse)
- Peso (antenna e batterie incluse): 240g
- Toni subaudio (CTCSS): codifica/decodifica 50 toni

Trasmittitore

- Potenza uscita RF: 500mW
- Sistema di modulazione: FM a reattanza variabile
- Emissioni spurie: <36dBm
- Massima deviazione in frequenza: $\pm 2,5$ kHz

Ricevitore

- Sistema di ricezione: doppia conversione supereterodina
- Sensibilità (12dB SINAD): 0,35 μ V o meno
- Selettività canale adiacente: >60dB
- Reiezione spurie: >70dB
- Potenza uscita audio: 1000mW/10%

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraihashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: 06-7636-2362 Fax: 06-6208-3802
http://www.ALINCO.com
E-mail: export@alincoco.jp

Distributore Autorizzato



K2M Srl
Piazzale Medaglie d'Oro 1
20135 Milano
www.k2m.it - info@k2m.it - 02.2627.0265