



旭茂國際企業有限公司
HIOK BOFF TRADING CO., LTD.

NO-SAG

懸浮劑

[產品說明]

NO-SAG 懸浮劑是一種高品質生物可分解聚合物。

可在不顯著增加泥漿的黏度下，增強膨潤土鑽井液和聚合物鑽井液的承載能力。

[NO-SAG 之用途]

1. 提高鑽井液的凝膠強度，以更好地懸浮鑽屑、粗砂和礫石。
2. 在較低泥漿粘度下增強了固體懸浮液的承載能力，亦可在長距離鑽孔作業中，保持泥漿的流動性。
3. 在微鹼水和鹽水環境中鑽井時，可提高抗污染性。

[NO-SAG 之特點]

1. 可以輕易與膨潤土泥漿混合。
2. 可在不顯著提升泥漿黏度情況下，增加鑽井液的懸浮特性。
3. NO-SAG 容易分散於淡水或微鹼水中。
4. 小包裝，易於處理並減少浪費。

[品質特性]

外觀	黃米色粉末狀
比重	1.6
pH 值(0.14%)	7.1-7.4
鬆散比重(lb/ft ³)	45

[NO-SAG 之使用方法]

通用配比:每 1 立方米的泥漿，建議添加 0.8-1.6 公斤 NO-SAG 懸浮劑。

BAROID 泥漿使用配比			
QUIK-GEL 鑽井液 (15 – 40 lb/100 gal)		BORE-GEL 鑽井液 (30 – 50 lb/100 gal)	
lb/100 gal	kg/m ³	lb/100 gal	kg/m ³
0.5 – 2	0.6 – 2.4	0.5 – 1.5	0.6 – 1.8

[用途]

1. 鑽井工程。
2. 鑽探工程。
3. 推進工程。
4. 地盤改良與灌漿工程。

[包裝]

25 公斤、紙袋裝。

[聯絡方式]

進口商 旭茂國際企業有限公司
地址 新北市鶯歌區大湖路 161 巷 5 號
電話 (02)8677-6630
傳真 (02)8677-6640
E-mail shinmore@ms34.hinet.net