82801db dbm usb2 24 متحكم مضيف معزز c

I'm not robot
reCAPTCHA
Continue

كان التركيز على سهولة الاستخدام بحيث يمكن للجميع الوصول المباشر إلى أي مكون الهيكل. هيكل Aerocool، بتصميم فائق الأصل ونوع إطار مفتوح. وفقا لشركة Strike-X يتميز هيكل الهواء Vx Advance. المنتج الذي طال انتظاره هو بالفعل في السوق، فضلا عن سلسلة جديدة Aerocool-سترايك. مسبقا سلسلة من التصميم المستقبلي والإطارات ملتوي وإطلاق هيكل الهواء الجديد VX V تلبية إيرا سترايك-إكس و الهواء Strike-X مصنوع من الصلب ويدعم اللوحات الأم مثل E-ATX و ATX، Micro ATX و 5.25 و3.5 بوصة. تم تصميم الحافظة لمقبس USB 3.0 بالإضافة إلى بطاقات رسومات 330 مم. تم تجهيز الهيكل بثلاث وحدات خارجية مقاس USB 2.0، 3.5 واحد، وثلاثة مآخذ USB 3.0 وزوج من مآخذ mm ... ... .لسماعات الرأس مع ميكروفون Xigmatek لإطلاق هيكل alfar هذا الشهر Xigmatek و على وشك إطلاق سلسلة الهيكل الجديد ، المسمى بالرمز Alfar. ألفار منازل سيع فتحات توسعة ATX. Xigmatek و micro-ATX و ITX تتكون السلسلة من ثلاثة نماذج تختلف عن بعضها البعض في لون الإدراج على الشبكة الأمامية (الأسود والأبيض والبرتقالي). القضية نفسها مصنوعة من الصلب ورسمت كل الأسود. تم تصميم جميع المرفقات الثلاثة في منتصف برج عامل الشكل وهي على استعداد لقبول أحجام اللوحة الأم الصغيرة. يمكن أن تتخذ مبردات PCI، الاسمي على Xigmatek Alfar ومآخذ الصوت القياسية 3.5 مم. يحتوي طقم تسليم USB 3.0 طويلة، وإمدادات الطاقة القياسية. وقد تم تجهيز الهيكل مع ثلاث مقصورات القرص 5.25 بوصة الخارجية، أربعة المقصورات الداخلية 2.5 بوصة وعدد مماثل من المقصورات لأقراص 3.5 بوصة. يقع شريط الواجهة على اللوحة العلوية ويحمل العديد من منافذ mm عالية، وبطاقات الرسومات تصل إلى 320 mm المعالج تصل إلى 160 مع 4.5 أو GX-210HL SoC أو GX-210KL على ذلك مقدما. ويفترض أن يكون G-الخط AMD SoC ملحوظة لعدم دعم تركيب المعالجات. بدلا من ذلك، الشركة المصنعة يجد ، BP-FT3bGS ، ولكن جدة هذا المورد ، AMD وهو مورد معروف لمعالجات AMD G-Line SoC The Sapphire Co. المتواضع الحجم على BP-FT3bGS الموجودين على الألواح الأمامية والخلفية. ... تم بناء مجلس نظام mm اثنين من المشجعين 120 هي على الجزء الخلفي من المجلس، حيث يمكنك أيضا العثور على نظام تبريد المبرد مع اثنين من الأنابيب الحرارية. تم تصميم التخصص للمضمنة هذه الأجهزة التي يمكن أن SoC ليست كبيرة، 100 × 100 ملم فقط، لأن شركة BP-FT3bGS وكذلك نطاق درجة حرارة التشغيل من 0-90 درجة مئوية/- 40-105 درجة مئوية. الزفير DDR3-1333/DDR3-1066، على التوالي. الفرق هو دعم وحدة تحكم وحدة الذاكرة 7 W TDP تعمل سابقاً AMD Geode. يمكن أن تتضمن فتحات SODIMM استناداً إلى الخرائط. 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR3. ما يصل إلى محرك الأقراص متصل بمنفذ mSATA. ميني فتحة PCI-E، واثنين من أشرطة الفيديو HDMI ... 82801 (ص) اسم السائق إنتل DB/DBM USB 2.0 24 - متقدمة المضيف المراقب CD 3725 اسم الملف USB_2.exe حجم 317 كيلو بايت USB برنامج تشغيل مايكروسوفت نوع 82801 (ص) تحميل برنامج تشغيل مجاني ل انتل 21-06-2011 تحميل 2003 ويندوز 2000، ويندوز 2000 ، ويندوز 2000 ، ويندوز 2000