



FICHE TECHNIQUE – STEALTH 125 (MY25)

Moteur : Monocylindre 4 temps, Euro 5+, refroidissement liquide

Puissance maximale : 11 kW à 10 250 tr/min

Cylindrée : 124,66 cm³

Alésage x Course : 52 mm x 58,7 mm

Distribution : SOHC 4 soupapes, distribution variable

Alimentation : Injection électronique – corps papillon ø 30 mm

Démarrage : Électrique

Boîte de vitesses : 6 rapports

Embrayage : Multidisque en bain d'huile, limiteur de couple inverse

Échappement : Silencieux inox avec chambre d'expansion en position basse-centrale

Cadre : Mixte : platines latérales en aluminium avec treillis avant en acier

Boucle arrière : Cadre acier

Bras oscillant : Aluminium avec bras de renfort inférieur

Pneus : 110/70x17 - 150/60x17 Pirelli Diablo

Roues : Jantes aluminium à 5 branches

Freins : Disque avant ø320 mm avec étrier radial – disque arrière ø230 mm

Tés de fourche : Aluminium

Suspension avant : FANTIC FRS ø41 mm inversée (USD)

Suspension arrière : FANTIC FRS avec réglage de précharge

Éclairage avant et arrière : Full LED

Clignotants : LED avant et arrière

Tableau de bord : Écran TFT 5" avec Bluetooth

Longueur : 1996 mm

Hauteur de selle : 810 mm

Empattement : 1355 mm

Poids tous pleins faits : 129 kg

Réservoir : 12 L

Électronique : ABS avant et arrière ; ABS en courbe + contrôle de traction disponibles en option