

Ai NVR主機 - 8路

- 最高支援800萬像素攝像機，同步監控及回放
- 支援SATA接口，最高16T硬碟
- 支援HDMI輸出 3840x2160 4K分辨率
- 支援AI事件檢索與回放，影片錄製
- 隨插即用，通電後即可以輸出影像
- 支援USB隨身碟導出記錄



NS-NVR800	
影像輸入	8路4K高清,支援RTSP&ONVIF協議之非Ai攝影機
影像輸出	支援VGA/HDMI 多路自動適應分辨率:3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024
音訊	G.711alaw / PCM
硬碟	1個SATA介面 / 支援最小80G，最大支持16TB固態硬碟
USB	2個USB 2.0 支援外接USB隨身碟、行動硬碟輸出影像 (後置)
網路協定	TCP/IP / IPv4 / DHCP / NTP / RTSP / ONVIF / SMTP
Ai事件類型	支援相同協議之Ai 攝影機，人形偵測 / 人臉/車型/機車/火焰/安全帽偵測/離崗偵測
Ai事件抓圖	通知前端接收保存與檢索及聯動抓圖 / 回放1路或多路Ai或非Ai的影像進行回放
Ai事件回放	支援Ai事件錄製小影音片段，自定義預錄和延時錄影長短
音訊輸出	3.5mm x 1
警報輸入	2
警報輸出	1
RS 485	2
網路接口	RJ45 10M/100M 乙太網路 x 1
工作溫溼度	溫度：-10℃～+50℃ 濕度：10%～90%
電源	DC 12V 2A