

火焰偵測解決方案



• 應用場景 •

危險區域：

高壓電區、景點、工地、廠房、充電樁、變電站、加油站

重點保護區域：

實驗室、圖書館、倉庫、檔案室、實驗室

景點：

名貴花木保護、博物館、寺廟及場館等



• 規格表 •

NS-IP20AIF-100			
系統核心	IngenicT41	AI 智慧	火焰&煙霧探測演算
FLASH	FLASH 1Gb NAND 儲存器	一般事件	人形移動 / 區域偵測
感應器類型	1/3" 200 萬 逐行掃描CMOS	探測	明火與煙霧框定
A P P	O-KAM Pro	探測準確率	90%
日夜模式	白天全彩 / 自動切換	火焰探測區域	全螢幕
鏡頭	6mm 定焦 / F1.6	最小火焰探測	30X30像素 持續3秒以上
可視角	58.3°	靈敏度	低 / 中 / 高 三段調節 ; 室內 / 室外
補光	暖光 / 4pcs	可識別火焰	紅 / 橙 / 黃
影片壓縮	H.264 / H.265 / MJPEG / JPEG	可識別煙霧	灰白 / 灰黑
音訊輸出	內建 8Ω 2W 喇叭	功率	Max : 8.8W
音訊輸入	內建 -38dB 麥克風	重量	705g
復位	1個復位鈕	外殼材質	ABS
IR 控制	無IR CUT / 全彩夜視 / 依環境自動調節亮度	防水等級	IP66
網路	TCP/IP DHCP DNS RTSP RTCP NTP IPv4/6	SD卡	內置 Micro SD 卡插槽 (最高支援 256GB)
接口協議	ONVIF	電源	DC 12V / POE 48V
網路接口	RJ45 / RS485	建議安裝高度	3公尺