PESCH MACHINES
OUR MACHINE TOOLS FOR YOUR SUCCESS!

Machine Tools – Werkzeugmaschinen – Machines-outils
Zenobe Gramme Str. 8 - B-4710 Lontzen (Belgium)
Phone +32 (0) 87 / 56 01 76 Fax +32 (0) 87 / 56 01 77
E-mail kontakt@pm-machines.com Web www.pesch-machines.com

Maschinen - Datenblatt

Maschinen-Gruppe:	Bohr- und Fräszentrum
Fabrikat:	PAMA
Typ:	Speedmat 2/TR 8
Baujahr:	2008
Steuerungsart:	SIEMENS 840 D
Herkunft:	Italien
Lieferzeit:	nach Absprache
Frachtbasis:	ab Werk

Technische Beschreibung	Wert
Verfahrwege	
x-Weg	2500 mm
y-Weg	2500 mm
z-Weg	1700 mm
max. Werkstückgewicht	6000 kg
Spindeldurchmesser	130 mm
Pinolenhub	700 mm
Werkzeugaufnahme	ISO 50 DIN 69871 – AD
max. Drehmoment an der Spindel	1847 Nm
Gesamtleistungsbedarf	65 kW
Arbeitstisch	
-Aufspannfläche	2500 x 2000 mm
-Tischhöe über Flur	800 mm
Vorschubgeschwindigkeit	
-x-Achse	0,5 bis 10000 mm/min
-y-Achse	0,5 bis 10000 mm/min
-z-Achse	0,5 bis 10000 mm/min
-Eilgang (x/y/z)	25 / 25 / 25 m/min
-max. Vorshubkraft (x/y/z)	28000 / 27000 / 28000 N
Spindeldrehzahlen in 1/min	
-Getriebestufe 1:	6 bis 1004 U/min
-Getriebestufe 2:	950 bis 4000 U/min

Technische Daten ohne Gewähr. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Maschinengewicht ca.	45 t
Raumbedarf ca.	10,9 x 9,3 x 5,7 m

Zubehör:

-Ca. 30 Stk Werkzeugaufnahmen SK 50
-1 Messtaster
-Kühlmittelanlage/ Papierbandfilter & Späneförderer
-Kühler
-Ölnebelabsaugung
-Fixatoren
-Technische Dokumentation

Technische Daten ohne Gewähr. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten