

Confidea BP G4 鋰電池



設備說明：

高容量鋰電池組，為無線 Confidea FLEX 裝置提供長效且穩定的供電。因為鋰離子充電池沒有與其他充電池類似相同的充電退化問題，所以具有較長的使用壽命。

智慧電池組透過內建的微型控制器，進行監控和控制，微型控制器可追蹤電池充電過程並防止過載。

從低電量到充滿電，全程僅需要 2 小時，同時，能夠提供 Confidea FLEX G4 會議裝置，於一般會議使用長達 12 小時。每一個會議裝置最多可同時安裝使用 2 顆鋰電池。

更重要的是：鋰電池的快充功能，可以在 45 分鐘內，充滿至 50% 的電量，即使充至 65%，也只需要 1 個小時。

鋰電池可以置於 Confidea CHT G4(71.98.0046) 的充電槽裡進行充電，充電站僅有 1U 的機櫃厚度，能同時為 10 顆鋰電池進行充電。

鋰電池具備電量測試與電池狀態顯示，僅需按下測試鍵，可即時顯示電池電量及充電提醒。



鋰電池狀態顯示，具有 5 顆 LED 燈，每顆 LED 燈代表 20% 的電池電量顯示。

鋰電池具備反接斷路、過充及過熱保護功能。

每一顆鋰電池，保證 500 次完整的循環充電次數。

所有的無線會議裝置連接至無線會議主機後，都可透過 Confero 軟體頁面，隨時監看所有的電池狀態及資訊。

特色說明：

- 電池狀態顯示 LED
- 充電中 LED 顯示
- 電池測試鍵
- 電量及電池狀態顯示
- 鋰電池 50% 快充功能(僅需 45 分鐘)

相關附件：

充電站

Confidea CHT G4

71.98.0046

安規認證：

國家	安規類別
常規	UN38.3
歐洲	CE
美國	UL
韓國	KC
日本	PSE
俄羅斯	EAC
台灣	BSMI

規範說明：

裝置資訊	
材質	PC/ABS 工程塑膠
顏色	黑色消光, RAL9011
尺寸(W x H x D)	150 × 26.3 × 22.8 mm 5.9 x 1.04 x 0.90 in
含包裝尺寸(W x H x D)	165 × 35 × 55 mm 6.50 x 1.18 x 2.17 in
重量	130 g / 4.59 oz
含包裝重量	154 g / 5.43 oz
電氣資訊	
電量	2.9 Ah
使用時間	一般：12 小時
最大/最小輸出電壓	8.4 / 6 VDC
一般輸出電壓	7.2 VDC
充電循環	500 次
滿充時間	2 小時
快速充電至 50%	45 分鐘
使用環境	
充電溫度	5 ~ 45°
使用溫度	-10 ~ 60°
存放溫度	-20 ~ 60°