



FICHE TECHNIQUE FANTIC XX 125

MOTEUR :

- Type : Monocylindre 2 temps, refroidi par liquide, admission par valve à clapets et YPVS à l'échappement
- Cylindrée : 125 cc
- Carburateur : Keihin PWK38S/1
- Alésage : 54 mm
- Course : 54,5 mm
- Rapport de compression : 8,2 – 10,1 : 1
- Allumage : CDI
- Démarrage : À pédale
- Lubrification : Pré-mélange
- Transmission : 6 vitesses
- Embrayage : Multidisque en bain d'huile

PARTIE-CYCLE :

- Cadre : Aluminium, simple berceau dédoublé
- Angle de chasse : 26°
- Chasse : 109 mm
- Boucle arrière : Aluminium
- Bras oscillant : Aluminium, section variable, avec système de bielles progressif
- Jantes : 21x1.60 – 19x1.85
- Pneus : 80/100x21 - 100/90x19
- Freins : Disque hydraulique Ø270 mm (avant) – Disque hydraulique Ø240 mm (arrière)
- Suspension avant : KYB Ø48 mm, entièrement réglable, débattement 300 mm
- Suspension arrière : KYB, entièrement réglable, débattement 315 mm

DIMENSIONS :

- Longueur : 2135 mm
- Largeur : 825 mm
- Hauteur : 1295 mm
- Hauteur de selle : 975 mm
- Empattement : 1440 mm
- Poids (sans carburant – avec liquides) : 90 kg
- Capacité du réservoir : 9,0 L
- Quantité d'huile moteur : 0,7 L