



FICHE TECHNIQUE FANTIC XXF 250

MOTEUR :

- Type : Monocylindre 4 temps, refroidi par liquide, 4 soupapes DOHC
- Cylindrée : 250 cc
- Alimentation : Injection
- Alésage : 77,0 mm
- Course : 53,6 mm
- Rapport de compression : 13,8 : 1
- Allumage : TCI
- Démarrage : Électrique
- Lubrification : Carter humide
- Transmission : 5 vitesses
- Embrayage : Multidisque en bain d'huile

PARTIE-CYCLE :

- Cadre : Périmétrique en aluminium
- Angle de chasse : 26,5°
- Chasse : 119 mm
- Boucle arrière : Aluminium
- Bras oscillant : Aluminium, section variable, avec système de biellettes progressif
- Jantes : 21x1.60 – 19x1.85
- Pneus : 80/100x21 - 100/90x19
- Freins : Disque hydraulique Ø270 mm (avant) – Disque hydraulique Ø240 mm (arrière)
- Suspension avant : KYB Ø48 mm, entièrement réglable, débattement 310 mm
- Suspension arrière : KYB, entièrement réglable, débattement 317 mm

DIMENSIONS :

- Longueur : 2180 mm
- Largeur : 825 mm
- Hauteur : 1275 mm
- Hauteur de selle : 970 mm
- Empattement : 1475 mm
- Poids (sans carburant – avec liquides) : 101 kg
- Capacité du réservoir : 6,2 L
- Quantité d'huile moteur : 0,95 L