Model No.	Dimensions (cm)	Feature	Net Weight (kg)	Number of channels	Supported lighted panel area (cm²)	Input Current (A)	Power (VA)	Output Voltage (V)	Output Frequency (Hz)
High End Version	Digitized								
Animation									
AEA6.12	10*5*37	Aluminum	1.6	≤12	22000	1.5	350	80—120	700-1000
AEA0.12	10*3.6*33	Aluminum	1.2	≤12	11000	0.8	180	80—120	700-1000
AEA1.12	10*3.6*28	Aluminum	1	≤12	5500	0.4	90	80—120	700-1000
AEA2.12	10*3.6*25	Aluminum	0.9	≤12	2750	0.2	50	80—120	700-1000
AEA3.12	10*3.6*15	Aluminum	0.65	≤12	1370	0.1	25	80—120	700-1000
AEA4.14	9*6*3	ABS	0.2	≤14	680	0.065	15	80—130	700-1200
Backlight									
BEA6.0	2*(10*5*30)	Aluminum		2*1	2*11000	2*1.5	700	80-140	400-900
BEA0.0	10*5*30	Aluminum	1.4	1	11000	1.5	350	80-140	400-900
BEA1.0	10*5*25	Aluminum	1.2	1	5500	0.8	180	80-150	400-900
BEA2.0	10*5*20	Aluminum	0.9	1	2750	0.4	90	80-150	400-900
BEA3.0	10*3.6*20	Aluminum	0.7	1	1370	0.2	50	80-150	400-900
BEA4.0	10*3.6*15	Aluminum	0.5	1	680	0.1	25	80-150	400-900
BEA5.0				1	340	0.065	15	80-150	400-900
Standard Version	Optimized								
Animation									
AEB6.12	10*5*24	Metal	1.4	≤12	22000	1.5	350	80—120	700-1000
AEB0.12	13*4*19.5	Metal	1.1	≤12	11000	0.8	180	80—120	700-1000
AEB1.12	11.5*4*14.5	Metal	0.9	≤12	5500	0.4	90	80—120	700-1000
AEB2.12	10.8*10.4*3.4	Metal	0.45	≤12	2750	0.2	50	80—120	700-1000
AEB3.12	10.8*10.4*3.4	Metal	0.42	≤12	1370	0.1	25	80—120	700-1000
AEB4.14	3.4外壳配变压器	ABS	0.25	≤10	680	0.065	15	80—130	700-1200
Backlight									
BEB6.0				2	22000	3	700	80-140	400-900
BEB0.0				1	11000	1.5	350	80-140	400-900
BEB1.0				1	5500	0.8	180	80-150	400-900
BEB2.0				1	2750	0.4	90	80-150	400-900
BEB3.0				1	1370	0.2	50	80-150	400-900
BEB4.0				1	680	0.1	25	80-150	400-900
BEB5.0				1	340	0.065	15	80-150	400-1000