

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número. 2017 - 13



1875

(4)

PALAU CERAMICA DE SARIÑENA S.A.U.

Carretera de Fraga, Km. 54

22200 SARIÑENA (HUESCA)

(España)

Telf. +34 974570096 Fax +34 974571235


<http://www.palausari.com>

palausari@palau.es

(1) Identificación Producto tipo

**PIEZAS DE LADRILLO MACIZO DE ARCILLA COCIDA
CATEGORIA I, TIPO HD**

(2) Identificación Producto



MANUAL

36 x 12 x 3'7

(3) Uso o Usos previstos

Elementos exteriores con una cara expuesta, con exigencias estructurales, térmicas, acústicas y de resistencia frente al fuego.

Piezas U para uso previsto en albañilería no protegida

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :

2 +

(6) Organismo Notificado :

- Certificación de conformidad del control de producción en fábrica en base a:
- Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica.
 - Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica

**BUREAU VERITAS CERTIFICACION
(1035)**

1035 - CPR - 9000371

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Dimensiones	Longitud: 360 mm Anchura: 115 mm Grueso: 37 mm	EN 771-1:2011 + A1:2015
Tolerancias Dimensionales	T 1	
Configuración y Aspecto	Espesor paredes Exteriores: NPD Recorrido ± 9mm Planeidad de las caras : Canto : ≤ 5 mm Tabla : ≤ 5 mm Testa : ≤ 5 mm	
Paralelismo	NPD	
Resistencia Media / Categoría	>25 N/mm ²	
Resistencia a la Compresión Normalizada	>20 N/mm ²	
Dirección de carga	Perpendicular a la tabla	
Absorción de Agua	≤ 24%	
Expansión por Humedad	NPD	
Contenido en Sales Solubles Activas	CATEGORIA S1	
Reacción al fuego	Clase A1	
Aislamiento Acústico al Ruido Aéreo	Densidad Absoluta : ≥ 1500 Kg/m ³ Densidad Aparente : ≥ 1500 Kg/m ³ Tolerancia a las densidades : D1 (10%) Configuración : (Ver ficha técnica)	
Características Térmicas	Resistencia Térmica: 0,41 m ² K/W (valor declarado por cálculo según la norma ISO 6946:1996)	
Permeabilidad al Vapor de Agua	5/10 (Anexo A UNE-EN 1745)	
Resistencia al Hielo / Deshielo	F 1 (No Heladizo)	
Adherencia	0,15 N/mm ² con mortero de uso general y ligeros (Anexo C UNE-EN 998-2)	

(8) Las prestaciones del producto identificado en los puntos (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (7). La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto (4).

Lugar y fecha de emisión: **Sariñena, 17 de Diciembre de 2017**

Nombre y Cargo : **Antoni Palau Iglesias, Gerente**

