

LEGEND



レジェンド

▶27.2.20/FMC ▶30.2.08/MC

SH-AWD 4ドア

レジェンド ハイブリッド

PCD 120mm 5H ハブ径64mm 締付トルク127N・m

排気量	グレード	型式	24 25 26 27 28 29	標準装着			空気圧 (kPa)	RF	TPMS	ガイド マーク
				タイヤ	ホイール	インセット				
3500	ハイブリッド EX	DAA-KC2	— — — ☁☁☁	245/40R19 94Y	8J	55 50	F・250 R・250		○	B

▶タイヤパンク応急修理キット

SH-AWD 4ドア

レジェンド

PCD 120mm 5H ハブ径64mm 締付トルク118~147N・m

3700 V6 VTEC	レジェンド	DBA-KB2	☁ — — — — —	245/45R18 96Y	8J	55	F・220 R・210			A
--------------------	-------	---------	-------------	---------------	----	----	----------------	--	--	----------

TPMSは無線式。

LEGEND 適合インセット表

PCD120mm 5H

A	8J			8.5J		9J	
	235/50R17	55~48			49~45*		. .
245/45R18	55~48			49~45*		48~46*	
245/35R19		48~46*	

ナット14×1.5

※) はフェンダー折り返しに注意。

PCD120mm 5H

B	8J		8.5J	
	245/40R19	55~43		50~45*
245/35R20	55~43		50~45*	

※) はフェンダー折り返し・突出に注意。

文化庁登録番号 第37926号の1

※日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の無断転載が禁じられています。