



 **DESS**
CATÁLOGO 2025

LISTA DE PRODUCTOS



	NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC ACTIVE HEX	04
	NOBEL REPLACE SELECT™ TRI-LOBE	10
	NOBEL BRÅNEMARK® EXTERNAL HEX UNIVERSAL	16
	3i OSSEOTITE® EXTERNAL HEX USA	22
	3i CERTAIN® INTERNAL HEX "CLICK"	28
	STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & synOcta® OCTAGON	34
	STRAUMANN® BONE LEVEL CONICAL BL	40
	STRAUMANN® BLX CONICAL BLX	46
	NEODENT® GRAND MORSE NEO GM	50

	ZIMVIE SCREW-VENT® INTERNAL HEX USA	54
	ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV CONIC EVO	60
	ASTRA TECH OSSEOSPEED™ INTERNAL HEX CONIC	66
	DENTSPLY FRIADENT XIVE® INTERNAL HEX FD	72
	DENTSPLY ANKYLOS® C/X INTERNAL ANK	78
	OSSTEM® TS CONIC OSS	82
	CAMLOG® INTERNAL CAM	86
	CONELOG® INTERNAL CON	90
	BIOHORIZONS® INTERNAL INTERNAL HEX BH	94

	BIOHORIZONS® EXTERNAL EXTERNAL HEX BH	98
	MIS® SEVEN INTERNAL HEX MI	102
	MIS® C1 CONIC MC	108
	MIS® V3 CONIC MV	110
	MEGAGEN AnyRidge® CONIC ANYR	112
	Anthogyr AXIOM® BL CONIC AXIO	116
	MEDENTIS ICX® CONIC IC	118
	GLOBALD IN-KONE® CONIC INK	122
	DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTUM® CONIC DENT	124

	BEGO SEMADOS® INTERNAL SEM	128
	BIOTECH KONTACT® CONIC BIO	130
	BTI® INTERNAL BT	132
	PHIBO® TSH® EXTERNAL HEX PH	134
	CONEXIÓN MULTI-UNIT	136
	SISTEMAS DE SOBREDENTADURA DESSLoc® & DESS CLEAN FIT	140
	BLOQUES PRE-FRESADOS & PILARES MACIZOS	144
	HERRAMIENTAS	146
	TORNILLOS PARA ESTRUCTURAS Y PAR DE APRIETE RECOMENDADO	150



ACTIVE HEX

compatible con
NobelActive® / Replace® CC

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 3,0mm ^A	20.068/3	20.039/3	20.040/3	20.069/3
GH 3,0mm ^B		20.047/3	20.048/3	20.070/3
GH 4,0mm ^A	20.068/4	20.039/4	20.040/4	20.069/4
GH 4,0mm ^B		20.047/4	20.048/4	20.070/4
GH 5,0mm ^A	20.068/5	20.039/5	20.040/5	20.069/5
GH 5,0mm ^B		20.047/5	20.048/5	20.070/5

^A para la restauración de coronas individuales

^B para la restauración de puentes y estructuras

PILARES DE ESCANEADO



	52.068	52.041	52.042	52.069
 EXTISA extensor para 52.xxx.		52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.		

TRANSFERS



	17.068	17.044	17.045	17.069
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).				



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

3.0	NP	RP	WP
3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
14.068/D	14.041/D	14.042/D	14.069/D



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS

10 Pack.

14.068	14.041	14.042	14.069
	14.041-P10	14.042-P10	14.069-P10



PILARES PROVISIONALES

○	24.068	24.041	24.042	24.069
⬡	25.068	25.041	25.042	25.069

DESSLoc®

GH 1,0mm	88.039/1	88.040/1
GH 2,0mm	88.039/2	88.040/2
GH 3,0mm	88.039/3	88.040/3
GH 4,0mm	88.039/4	88.040/4





NUEVO

PILARES
MULTI-UNIT

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 1,5mm	0°		40.007/1	40.008/1	
GH 2,5mm	0°		40.007/2	40.008/2	
GH 3,5mm	0°		40.007/3	40.008/3	
GH 4,5mm	0°			40.008/4	
GH 2,5mm	17°		41.404/2	41.405/2	
GH 3,5mm	17°		41.404/3	41.405/3	
GH 3,5mm	30°		43.404/3	43.405/3	
GH 4,5mm	30°		43.404/4	43.405/4	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT

MUA+

GH 1,5mm	0°	42.404/1	42.405/1
GH 2,5mm	0°	42.404/2	42.405/2
GH 3,5mm	0°	42.404/3	42.405/3
GH 4,5mm	0°		42.405/4
GH 2,5mm	17°	46.404/2	46.405/2
GH 3,5mm	17°	46.404/3	46.405/3
GH 3,5mm	30°	47.404/3	47.405/3
GH 4,5mm	30°	47.404/4	47.405/4

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 1,2mm	○			15.042	
GH 1,5mm	○	15.468	15.441		15.069
GH 2,0mm	○			15.042/2	
GH 3,0mm	○			15.342	
GH 1,2mm	⬡			16.042	
GH 1,5mm	⬡	16.468	16.441		16.069
GH 2,0mm	⬡			16.042/2	
GH 3,0mm	⬡			16.342	

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○			32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡			33.001-P5	33.001-P5

ANGLEBase®


○	36.041	36.042
⬡	37.041	37.042

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5


ELLIPTIBase®

A corner	⬡	56.068
B flat	⬡	57.068



A

B



C-Base®

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
	GH 0,8mm	○	58.041	58.042	
	GH 3,0mm	○	58.041/3	58.042/3	
	GH 0,8mm	⬡	59.041	59.042	
	GH 3,0mm	⬡	59.041/3	59.042/3	

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase® & ASC BLANK

(tornillo de repuesto)	19.468	19.441	19.442
Par de apriete recomendado	15 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



PILARES

	0°	13.041	13.042
	15°	22.041*	22.042*
	25°		23.042*



TORNILLO UG

	19.068	19.027	19.030	19.030
10 Pack.		19.027-P10	19.030-P10	19.030-P10
DLC	19.268*	19.227	19.230	19.230
TiN	19.668*	19.627*	19.630*	19.630*
Par de apriete recomendado	15 Ncm	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



PILARES MACIZOS

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
Ø 10mm	Ti	61.068	61.041	61.042	61.069
Ø 14mm	Ti		62.041	62.042	62.069
Ø 14mm	CoCr		71.041		71.069



A

B

ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner	⬡	61.349		
Ø 10mm	Ti	B flat	⬡	71.349		
Ø 14mm	Ti	A corner	⬡		61.341	61.342
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡		71.341	71.342



BASES CrCo

	○		30.041	30.042
	⬡		31.041	31.042



CALCINABLES

	○		28.041	28.042
	⬡		29.041	29.042



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 3,0mm	20.004/3	20.005/3	20.006/3	
GH 4,0mm	20.004/4	20.005/4	20.006/4	
GH 5,0mm	20.004/5	20.005/5	20.006/5	



PILARES DE ESCANEADO

	52.004	52.005	52.006	52.097
 <i>EXTISA extensor para 52.xxx.</i>				
 <i>52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.</i>				



TRANSFERS

	17.004	17.005	17.006	17.097
<i>Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).</i>				




ANÁLOGOS DIGITALES

	14.004/D	14.005/D	14.006/D	14.097/D
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5				



ANÁLOGOS

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	14.004	14.005	14.006	14.097
10 Pack.	14.004-P10	14.005-P10		



PILARES PROVISIONALES

	24.004	24.005	24.006
○	24.004	24.005	24.006
◁	25.004	25.005	25.006



DESSLoc®

	88.004/1	88.005/1
GH 1,0mm	88.004/1	88.005/1
GH 2,0mm	88.004/2	88.005/2
GH 3,0mm	88.004/3	88.005/3
GH 4,0mm	88.004/4	88.005/4





PILARES MULTI-UNIT				NP	RP	WP	6.0
				NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 1,0mm	0°	○		40.004/1	40.005/1	40.006/1	
GH 2,0mm	0°	○		40.004/2	40.005/2	40.006/2	
GH 3,0mm	0°	○		40.004/3	40.005/3	40.006/3	
GH 4,0mm	0°	○			40.005/4		
GH 5,0mm	0°	○			40.005/5		
GH 2,0mm	17°	◐		41.704/2	41.705/2		
GH 3,0mm	17°	◐		41.704/3	41.705/3		
GH 4,0mm	17°	◐			41.705/4		
GH 4,0mm	30°	◐			43.005/4		
GH 5,0mm	30°	◐			43.005/5		
GH 5,0mm	30°	○			43.005/5R*		
				4.8 PLATAFORMA MULTI-UNIT			

INTERFASE

GH 0,3mm	○	15.004	15.005	15.006	15.097
GH 1,5mm	○	15.204	15.205	15.206	
GH 3,0mm	○	15.304	15.305	15.306	
GH 0,3mm	◐	16.004	16.005	16.006	16.097
GH 1,5mm	◐	16.204	16.205		
GH 3,0mm	◐	16.304	16.305		

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	◐	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
○		36.004	36.005	36.006	
◐		37.004	37.005	37.006	
MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®					
5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5	
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5	
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5	



C-Base®

GH 0,4mm	○	58.004		58.006	58.097
GH 0,5mm	○		58.005		
GH 1,5mm	○	58.004/2	58.005/2	58.006/2	
GH 3,0mm	○	58.004/3	58.005/3	58.006/3	
GH 0,4mm	◐	59.004		59.006	59.097
GH 0,5mm	◐		59.005		
GH 1,5mm	◐	59.004/2	59.005/2	59.006/2	
GH 3,0mm	◐	59.004/3	59.005/3	59.006/3	

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.

TORNILLO Torx ANGLEBase®


(tornillo de repuesto)	19.404	19.405	19.405
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06





PILARES		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	0°	13.004	13.005	13.006	
	15°	22.004*	22.005*	22.006*	
	25°		23.005*		

TORNILLO UG					
		19.004	19.005	19.005	19.005
	10 Pack.	19.004-P10	19.005-P10	19.005-P10	19.005-P10
	DLC	19.204	19.205	19.205	19.205
	TiN	19.604*	19.605*	19.605*	19.605*
Par de apriete recomendado		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



PILARES MACIZOS					
Ø 10mm	Ti	61.004	61.005	61.006	61.097
Ø 14mm	Ti		62.005	62.006	62.097
Ø 14mm	CoCr	71.004	71.005	71.006	71.097

BASES CrCo				
		30.004	30.005	30.006
		31.004	31.005	31.006

CALCINABLES				
		28.004	28.005	28.006
		29.004	29.005	29.006

“Las grandes cosas se logran mediante una serie de pequeños pasos que se unen.”

Un negocio sin calidad no puede perdurar. En Terrats Medical, ahora en su tercera generación, honramos nuestro legado manteniendo los más altos estándares de calidad en todo lo que hacemos.





PILARES
MULTI-UNIT

			NP	RP	WP
			NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 1,0mm	0°	○	40.001/1	40.002/1	40.003/1
GH 2,0mm	0°	○	40.001/2	40.002/2	40.003/2
GH 3,0mm	0°	○	40.001/3	40.002/3	40.003/3
GH 4,0mm	0°	○		40.002/4	
GH 5,0mm	0°	○		40.002/5	
GH 2,0mm	17°	⬡	41.701/2*	41.702/2*	
GH 3,0mm	17°	⬡	41.701/3*	41.702/3*	
GH 4,0mm	17°	⬡		41.702/4*	
GH 4,0mm	30°	⬡		43.002/4*	
GH 5,0mm	30°	⬡		43.002/5*	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT


6.5

INTERFASE

GH 0,3mm	○	15.001	15.002	15.003
GH 1,5mm	○	15.201	15.202	15.203
GH 3,0mm	○	15.301	15.302	15.303
GH 0,3mm	⬡	16.001	16.002	16.003
GH 1,5mm	⬡	16.201	16.202	16.203
GH 3,0mm	⬡	16.301	16.302	16.303

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5



ANGLEBase®

			NP	RP	WP
			NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 0,3mm	○		36.001	36.002	
GH 1,5mm	○		36.001/2	36.002/2	
GH 2,5mm	○		36.001/3	36.002/3	
GH 0,3mm	⬡		37.001	37.002	
GH 1,5mm	⬡		37.001/2	37.002/2	
GH 2,5mm	⬡		37.001/3	37.002/3	

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

GH 1,5mm	○	58.001/2	58.002/2
GH 3,0mm	○	58.001/3	58.002/3
GH 0,6mm	⬡	59.001	59.002
GH 1,5mm	⬡	59.001/2	59.002/2
GH 3,0mm	⬡	59.001/3	59.002/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.401	19.402
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm



DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






PILARES

		NP	RP	WP
		NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
	0°	13.001	13.002	13.003
	15°	22.001*	22.002*	22.003*
	25°		23.002*	



TORNILLO UG

		19.027	19.028	19.029
10 Pack.		19.027-P10	19.028-P10	
DLC		19.227	19.228	19.229
TiN		19.627*	19.628*	19.629*
Par de apriete recomendado		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.001	61.002	61.003
Ø 14mm	CoCr	71.001	71.002	71.003



BASES CrCo

	○	30.001	30.002	30.003
	⬡	31.001	31.002	31.003
	○		30.102*	

PARA TÉCNICAS DE SOLDADURA

CALCINABLES

	○	28.001	28.002	28.003
	⬡	29.001	29.002	29.003



“La diferencia entre algo bueno y algo excepcional está en los pequeños detalles.”

En DESS® creemos que ningún detalle es demasiado pequeño para merecer nuestra total atención. Por eso, nuestros rigurosos controles de calidad en cada etapa del proceso de fabricación garantizan el más alto nivel de excelencia. Confiamos tanto en nuestros productos que ofrecemos una garantía de por vida.



EXTERNAL HEX USA

compatible con
3i® Osseotite®

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.011/3	20.012/3	20.013/3
GH 4,0mm	20.011/4	20.012/4	20.013/4
GH 5,0mm	20.011/5	20.012/5	20.013/5



PILARES DE ESCANEADO

	52.011	52.012	52.013
 <i>EXTISA extensor para 52.xxx.</i>	 <i>52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.</i>		



TRANSFERS

	17.011	17.012	17.013
<i>Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).</i>			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
	14.011/D	14.012/D	14.013/D
	14.011	14.012	14.013
		14.012-P10	

10 Pack.



PILARES PROVISIONALES

○	24.011	24.012	24.013
⬡	25.011	25.012	25.013

DESSLoc®

GH 1,0mm	88.011/1	88.012/1	
GH 2,0mm	88.011/2	88.012/2	88.013/2
GH 3,0mm	88.011/3	88.012/3	88.013/3
GH 4,0mm	88.011/4	88.012/4	88.013/4
GH 5,0mm	88.011/5	88.012/5	88.013/5
GH 6,0mm	88.011/6 <i>FDA & Canada only</i>		88.013/6 <i>FDA & Canada only</i>



PILARES
MULTI-UNIT

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 1,0mm	0°		40.009/1	40.017/1	
GH 2,0mm	0°		40.009/2	40.017/2	
GH 3,0mm	0°		40.009/3	40.017/3	
GH 4,0mm	0°			40.017/4	
GH 5,0mm	0°			40.017/5	
GH 2,0mm	17°			41.712/2	
GH 3,0mm	17°			41.712/3	
GH 4,0mm	17°			41.712/4	
GH 3,0mm	30°			43.012/3	
GH 4,0mm	30°			43.012/4	
GH 5,0mm	30°			43.012/5	


4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT

INTERFASE

GH 0,3mm		15.011	15.012	15.013
GH 1,5mm		15.211	15.212	15.213
GH 3,0mm		15.311	15.312	15.313
GH 0,3mm		16.011	16.012	16.013
GH 1,5mm		16.211	16.212	16.213
GH 3,0mm		16.311	16.312	16.313

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.		32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.		33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
GH 0,3mm		36.011	36.012	36.013
GH 1,5mm		36.011/2	36.012/2	
GH 2,5mm		36.011/3	36.012/3	
GH 0,3mm		37.011	37.012	37.013
GH 1,5mm		37.011/2	37.012/2	
GH 2,5mm		37.011/3	37.012/3	

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®




5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

C-Base®

GH 1,5mm		58.011/2	58.012/2	58.013/2
GH 3,0mm		58.011/3	58.012/3	58.013/3
GH 0,6mm		59.011	59.012	59.013
GH 1,5mm		59.011/2	59.012/2	59.013/2
GH 3,0mm		59.011/3	59.012/3	59.013/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.402	19.402	19.402
Par de apriete recomendado	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






PILARES

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
0°	13.011	13.012	13.013
15°	22.011*	22.012*	22.013*



TORNILLO HEX 1,20mm

	19.034	19.034	19.034
10 Pack.	19.034-P10	19.034-P10	19.034-P10
TiN	19.634*	19.634*	19.634*
Par de apriete recomendado	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.011	61.012	61.013
Ø 14mm	CoCr	71.011	71.012	71.013



BASES CrCo

○	30.011	30.012	30.013
⬡	31.011	31.012	31.013



CALCINABLES

○	28.011	28.012	28.013
⬡	29.011	29.012	29.013



“No hay una buena idea que no pueda mejorarse.”

En DESS®, la innovación y la calidad están en el corazón de todo lo que hacemos. Analizamos soluciones existentes y las rediseñamos para ofrecer alternativas más eficientes y fiables.

Nuestro compromiso con la mejora se refleja en productos como nuestro pilar de escaneo intraoral sin orificio para el tornillo, que mejora significativamente la precisión de la imagen, o nuestro pilar Multi-Unit angulado con una conexión totalmente conformada y acceso vertical, garantizando mayor estabilidad y reduciendo el aflojamiento del tornillo. Además, nuestra solución ANGLEBase® permite un ángulo de 25° con una rotación completa de 360°, proporcionando la máxima flexibilidad y precisión.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo seguimos innovando para ofrecer soluciones superiores.





INTERNAL HEX “CLICK”

compatible con
3i Certain®

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.014/3	20.015/3	20.016/3
GH 4,0mm	20.014/4	20.015/4	20.016/4
GH 5,0mm	20.014/5	20.015/5	20.016/5



PILARES DE ESCANEO

	52.014	52.015	52.016
 EXTISA extensor para 52.xxx.	 52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.		



TRANSFERS

	17.014	17.015	17.016
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
	14.014/D	14.015/D	14.016/D
		14.015-P10	



PILARES PROVISIONALES

	○	24.014	24.015	24.016
	⬡	25.014	25.015	25.016



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.014/1	88.015/1	88.016/1
GH 2,0mm	88.014/2	88.015/2	88.016/2
GH 3,0mm	88.014/3	88.015/3	88.016/3
GH 4,0mm	88.014/4	88.015/4	88.016/4
GH 5,0mm	88.014/5	88.015/5	88.016/5
GH 6,0mm	88.014/6 FDA & Canada only	88.015/6 FDA & Canada only	88.016/6 FDA & Canada only



PILARES
MULTI-UNIT

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 1,0mm	0°	○	40.022/1*	40.023/1*	
GH 2,0mm	0°	○	40.022/2*	40.023/2*	
GH 3,0mm	0°	○	40.022/3*	40.023/3*	
GH 4,0mm	0°	○	40.022/4*	40.023/4*	
GH 5,0mm	0°	○	40.022/5*	40.023/5*	
GH 2,5mm	17°	⬡	41.422/2*	41.423/2*	
GH 3,5mm	17°	⬡	41.422/3*	41.423/3*	
GH 3,5mm	30°	⬡	43.422/3*	43.423/3*	
GH 4,5mm	30°	⬡	43.422/4*	43.423/4*	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT




INTERFASE

GH 0,3mm	○	15.014	15.015	15.016
GH 1,5mm	○	15.214	15.215	15.216
GH 3,0mm	○	15.314	15.315	15.316
GH 0,3mm	⬡	16.014	16.015	16.016
GH 1,5mm	⬡	16.214	16.215	16.216
GH 3,0mm	⬡	16.314	16.315	16.316

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEDBase®

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
	○		36.014	36.015	36.016
	⬡		37.014	37.015	37.016

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEDBase®




5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

C-Base®

GH 0,4mm	○	58.014	58.015	
GH 0,5mm	○			58.016
GH 1,5mm	○	58.014/2	58.015/2	58.016/2
GH 3,0mm	○	58.014/3	58.015/3	58.016/3
GH 0,4mm	⬡	59.014	59.015	
GH 0,5mm	⬡			59.016
GH 1,5mm	⬡	59.014/2	59.015/2	59.016/2
GH 3,0mm	⬡	59.014/3	59.015/3	59.016/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



TORNILLO Torx ANGLEDBase®

(tornillo de repuesto)	19.438	19.438	19.438
Par de apriete recomendado	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06




PILARES

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
	0°	13.014	13.015	13.016
	15°	22.014*	22.015*	22.016*
	25°		23.015*	



TORNILLO HEX 1,20mm

		19.011	19.011	19.011
10 Pack.		19.011-P10	19.011-P10	19.011-P10
TiN		19.611*	19.611*	19.611*
Par de apriete recomendado		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.014	61.015	61.016
Ø 14mm	Ti		62.015	62.016
Ø 14mm	CoCr			71.016



BASES CrCo

	○	30.014	30.015	30.016
	⬡	31.014	31.015	31.016




CALCINABLES

	○	28.014	28.015	28.016
	⬡	29.014	29.015	29.016

CONICAL BLT IMPLANT


Diseño para la máxima estabilidad y preservación ósea

Diseño innovador y tecnología de superficie avanzada para un rendimiento superior del implante.



La conexión

La conexión cónica de doble función de 15° mejora la estabilidad y minimiza el riesgo de que se aflojen los tornillos




Diseño de implante cónico a nivel óseo

El diseño cónico optimiza la conservación del hueso cresta y minimiza la reabsorción para un éxito a largo plazo




El collar

Favorece la integración de los tejidos blandos y una cicatrización más rápida, reduciendo la necesidad de cirugías secundarias



Tecnología de superficies de osteointegración

La superficie con doble tratamiento acelera el crecimiento óseo y garantiza el cumplimiento de las normas SLA



Titanio trabajado en frío Grado 4

Proporciona una resistencia mecánica excepcional para un rendimiento duradero



Diseño apical cónico y auto-cortante

El diseño autocortante garantiza una fácil inserción y estabilidad primaria, ideal para hueso blando



Descubra cómo CONICAL BLT IMPLANT puede mejorar su consulta. Póngase en contacto con nosotros



OCTAGON

compatible con
Straumann® Tissue level
& synOcta®

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE
CICATRIZACIÓN

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 2,0mm		20.009/2	20.045/2
GH 3,0mm		20.009/3	20.045/3
GH 4,0mm		20.009/4	20.045/4
Sobre el pilar		20.010	20.049



CONVERTER
ABUTMENT

	○	35.001	
	○	34.001	34.002



PILARES DE
ESCANEADO

	52.070	52.009	52.045
Sobre el pilar		52.010	52.048



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



TRANSFERS

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	17.070	17.009	17.053
Sobre el pilar		17.010	17.048

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

	14.070/D	14.009/D	14.045/D
Sobre el pilar		14.010/D	14.046/D



Plataforma con
código de colores


ANÁLOGOS

	14.070	14.009	14.045
10 Pack.		14.009-P10	
Sobre el pilar		14.010	14.046



PILARES
PROVISIONALES


	○	24.026	24.045
	○	25.009	25.045
Sobre el pilar	○	24.010	24.047
	○	25.026	25.047



DESSLoc®

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 1,0mm		88.009/1	
GH 2,0mm		88.009/2	
GH 3,0mm		88.009/3	
GH 4,0mm		88.009/4	

INTERFASE




GH 0,3mm	○		15.045
GH 0,4mm	○		15.046
GH 0,5mm	○	15.070	
GH 0,3mm	⬡		16.045
GH 0,4mm	⬡	16.009	
GH 0,5mm	⬡	16.070	
Sobre el pilar GH 0,3mm	○	15.010	15.048
GH 0,3mm	⬡	16.010	16.048



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.046-P5	32.045-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.009-P5	33.045-P5
Sobre el pilar 5 Pack.	○		32.010-P5	32.045-P5
5 Pack.	⬡		33.010-P5	33.045-P5




ANGLEBase®

	○	36.046	36.047
	⬡	37.009	37.045

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.200-P5	33.300-P5
5 Pack.	10°	33.201-P5	33.301-P5
5 Pack.	20°	33.202-P5	33.302-P5




C-Base®

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 1,0mm	○	58.009	
GH 1,2mm	○		58.045
GH 1,0mm	⬡	59.009	
GH 1,2mm	⬡		59.045

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



ELLIPTIBase®

A corner	⬡	56.070
B flat	⬡	57.070



TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

(tornillo de repuesto)	19.441	19.446	19.446
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm	36 Ncm



DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx


20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



		NNC	RN	WN
PILARES		3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	0°		13.009	
	15°		22.009*	
	25°		23.009*	
*con tornillo cautivo				



TORNILLO Torx				
		19.070	19.026	19.026
	10 Pack.		19.026-P10	19.026-P10
	TiN	19.670*	19.626*	19.626*
Par de apriete recomendado		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
Sobre el pilar			19.009	19.009
	TiN		19.609*	19.609*
Par de apriete recomendado			15 Ncm	15 Ncm



PILARES MACIZOS				
Ø 10mm	Ti	61.070	61.009	61.045
Ø 14mm	Ti		62.009	62.045
Ø 14mm	CoCr	71.070		



		NNC	RN	WN
BASES CrCo		3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	○		30.009	30.045
	○		31.009	31.045
Para técnicas de soldadura	○		30.109*	30.145*
	○		31.109*	31.145*
Sobre el pilar	○		30.010	30.048
	○		31.010	31.048
Para técnicas de soldadura	○		30.110*	



CALCINABLES				
	○			28.045
	○		29.009	29.045
Sobre el pilar	○		28.010	28.046
Sobre el pilar	○		29.010	29.046



CONICAL BL

compatible con
Straumann® Bone level

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	SRA
	NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
GH 3,0mm	20.041/3	20.042/3	
GH 4,0mm	20.041/4	20.042/4	
GH 5,0mm	20.041/5	20.042/5	



PILARES DE ESCANEADO

	52.043	52.044	
Sobre el pilar SRA			52.098



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

	17.046	17.047	
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

Del pilar SRA


	NP	RP	SRA
	NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
	14.043/D	14.044/D	
Del pilar SRA			14.098/D



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS

		14.043	14.044	
	10 Pack.	14.043-P10	14.044-P10	
Del pilar SRA	4,6 Ø			14.098





PILARES PROVISIONALES

	○	24.043	24.044	
	○	25.043	25.044	
Sobre el pilar SRA	○			24.098
	○			25.098



DESSLoc®

GH 1,0mm		88.042/1	
GH 2,0mm	88.041/2	88.042/2	
GH 3,0mm	88.041/3	88.042/3	
GH 4,0mm	88.041/4	88.042/4	



PILARES
MULTI-UNIT

				NP	RP	SRA
				NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
	GH 1,5mm	0°		40.043/1	40.044/1	
	GH 2,5mm	0°	○	40.043/2	40.044/2	
	GH 3,5mm	0°	○	40.043/3	40.044/3	
	GH 4,5mm	0°	○		40.044/4	
A corner	GH 2,5mm	17°	⌈	41.443/2*	41.444/2*	
B flat	GH 2,5mm	17°	⌈	41.491/2	41.492/2	
A corner	GH 3,5mm	17°	⌈	41.443/3*	41.444/3*	
B flat	GH 3,5mm	17°	⌈	41.491/3	41.492/3	
A corner	GH 3,5mm	30°	⌈	43.443/3*	43.444/3*	
B flat	GH 3,5mm	30°	⌈	43.491/3	43.492/3	
A corner	GH 4,5mm	30°	⌈	43.443/4*	43.444/4*	
B flat	GH 4,5mm	30°	⌈	43.491/4	43.492/4	

NUEVO

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT

MUA+

	GH 1,5mm	0°	○	42.443/1	42.444/1	
	GH 2,5mm	0°	○	42.443/2	42.444/2	
	GH 3,5mm	0°	○	42.443/3	42.444/3	
	GH 4,5mm	0°	○		42.444/4	
A corner	GH 2,5mm	17°	⌈	46.443/2*	46.444/2*	
B flat	GH 2,5mm	17°	⌈	46.491/2	46.492/2	
A corner	GH 3,5mm	17°	⌈	46.443/3*	46.444/3*	
B flat	GH 3,5mm	17°	⌈	46.491/3	46.492/3	
A corner	GH 3,5mm	30°	⌈	47.443/3*	47.444/3*	
B flat	GH 3,5mm	30°	⌈	47.491/3	47.492/3	
A corner	GH 4,5mm	30°	⌈	47.443/4*	47.444/4*	
B flat	GH 4,5mm	30°	⌈	47.491/4	47.492/4	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE

		NP	RP	SRA
		NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
GH 1,2mm	○		15.044	
GH 1,5mm	○	15.443		
GH 2,0mm	○		15.044/2	
GH 3,0mm	○		15.344	
GH 1,2mm	⊗		16.044	
GH 1,5mm	⊗	16.443		
GH 2,0mm	⊗		16.044/2	
GH 3,0mm	⊗		16.344	

SOBRE SRA

	○		15.098
	⊗		16.098

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○		32.001-P5
5 Pack.	⊗		33.001-P5
4,6 Ø / 5 Pack.	○		32.098-P5
5 Pack.	⊗		33.098-P5

ANGLEBase®

	○	36.043	36.044
	⊗	37.043	37.044

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5


C-Base®

GH 0,7mm	○	58.043*	
GH 0,8mm	○		58.044
GH 3,0mm	○	58.043/3	58.044/3
GH 0,7mm	⊗	59.043	
GH 0,8mm	⊗		59.044
GH 3,0mm	⊗	59.043/3	59.044/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.

* NO FDA



ELLIPTIBase®

A corner



NP

NC/3.3

56.043

RP

RC/4.1-4.8

SRA

4.6

B flat



57.043

TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase® & ASC BLANK



(tornillo de repuesto)

19.443

19.443

Par de apriete recomendado

35 Ncm

35 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx



20mm

24mm

30mm

35mm

DT20TB06

DT24TB06

DT30TB06

DT35TB06



PILARES

0°

13.043

13.044

15°

22.043*

22.044*



TORNILLO Torx

19.032

19.033

10 Pack.

19.032-P10

19.033-P10

TiN

19.632*

19.633*

Par de apriete recomendado

35 Ncm

35 Ncm



Sobre el pilar SRA

4,6 Ø

19.098

10 Pack.

19.098-P10

TiN

19.698*

Par de apriete recomendado

15 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm

Ti

NP

NC/3.3

61.043

RP

RC/4.1-4.8

61.044

SRA

4.6

Ø 14mm

Ti

62.043

62.044

Ø 14mm

CoCr

71.044



ASC BLANK

Ø 14mm

Ti

A corner



61.343

61.344

Ø 14mm

Ti

B flat



71.343

71.344



BASES CrCo



30.043

30.044



31.043

31.044

Sobre el pilar SRA



30.098



31.098



CALCINABLES



28.043

28.044



29.043

29.044



CONICAL BLX

compatible con
Straumann® BLX

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



A

B

PILARES DE
CICATRIZACIÓN

	RB/WB	WB
	3.5	4.5
GH 0,8mm ^{A/B}		20.463/1
GH 1,5mm ^A	20.461/2	20.461/2
GH 1,5mm ^B	20.462/2	20.462/2
GH 1,5mm ^{A/B}		20.463/2
GH 2,5mm ^A	20.461/3	20.461/3
GH 2,5mm ^B	20.462/3	20.462/3
GH 3,5mm ^A	20.461/4	20.461/4
GH 3,5mm ^B	20.462/4	20.462/4

^Apara la restauración de una sola corona

^Bpara la restauración de puentes y estructuras



PILARES DE
ESCANEADO

	52.062	52.062
Sobre el pilar SRA	52.098	



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.

TRANSFERS

	17.062	17.062
--	--------	--------

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

Del pilar SRA

RB/WB	WB
3.5	4.5

14.062/D	14.063/D
14.098/D	




Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

Del pilar SRA

14.062	14.063
14.098	



PILARES
MULTI-UNIT

GH 1,5mm	0°	○	40.062/1	40.062/1
GH 2,5mm	0°	○	40.062/2	40.062/2
GH 3,5mm	0°	○	40.062/3	40.062/3
GH 2,5mm	17°	⬡	41.762/2	41.762/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.762/3	41.762/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.062/3	43.062/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.062/4	43.062/4

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE

		RB/WB	WB
		3.5	4.5
GH 0,8mm	○		15.063
GH 1,5mm	○	15.462	15.063/2
GH 0,8mm	⬡		16.063
GH 1,5mm	⬡	16.462	16.063/2


SOBRE SRA

	○	15.098	
	⬡	16.098	



SOBRE SRA

	○		32.001-P5
	⬡		33.001-P5
	○	32.098-P5	
	⬡	33.098-P5	



ANGLEBase®

GH 1,5mm	○	36.062	36.063
GH 1,5mm	⬡	37.062	37.063

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5

TORNILLO Torx ANGLEBase®



(tornillo de repuesto)	19.441	19.441
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm

DESTORNILLADOR DE BOLA Torx



	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO Torx

	RB/WB	WB
	3.5	4.5
	19.054	19.054
TiN	19.700*	19.700*
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm



Sobre el pilar SRA	4,6 Ø	19.098
10 Pack.		19.098-P10
TiN		19.698*
Par de apriete recomendado		15 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.062
Ø 14mm	Ti	62.063
Ø 14mm	CoCr	71.063



A

B



ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner	⬡	61.367
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡	71.367

Disponible en abril de 2025.



NEO GM
compatible con
Neodent® Grand Morse

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



PILARES DE
ESCANEADO

GM

52.035



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.035

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.035/D

Plataforma con
código de colores



ANÁLOGOS

14.035

Plataforma con
código de colores



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.035/1
GH 2,0mm	88.035/2
GH 3,0mm	88.035/3
GH 4,0mm	88.035/4
GH 5,0mm	88.035/5
GH 6,0mm	88.035/6



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®

NUEVO
MUA+

GM

GH 0,8mm	0°	○	42.454/1
GH 1,5mm	0°	○	42.435/1
GH 2,5mm	0°	○	42.435/2
GH 3,5mm	0°	○	42.435/3
GH 4,5mm	0°	○	42.435/4
GH 5,5mm	0°	○	42.435/5
GH 1,5mm	17°	⬡	46.435/2
GH 2,5mm	17°	⬡	46.435/3
GH 3,5mm	17°	⬡	46.435/4
GH 1,5mm	30°	⬡	47.435/3
GH 2,5mm	30°	⬡	47.435/4
GH 3,5mm	30°	⬡	47.435/5



NUEVO
PILARES
MULTI-UNIT

GH 0,8mm	0°	○	40.054/1
GH 1,5mm	0°	○	40.035/1
GH 2,5mm	0°	○	40.035/2
GH 3,5mm	0°	○	40.035/3
GH 4,5mm	0°	○	40.035/4
GH 5,5mm	0°	○	40.035/5
GH 1,5mm	17°	⬡	41.485/2
GH 2,5mm	17°	⬡	41.485/3
GH 3,5mm	17°	⬡	41.485/4
GH 1,5mm	30°	⬡	43.485/3
GH 2,5mm	30°	⬡	43.485/4
GH 3,5mm	30°	⬡	43.485/5





INTERFASE

GH 1,5mm		15.455
GH 1,5mm		16.455

ANGLEBase®

GH 2,5mm		36.035/3
GH 2,5mm		37.035/3

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5

TORNILLO Torx ANGLEBase®




(tornillo de repuesto)	19.444
Par de apriete recomendado	20 Ncm

DESTORNILLADOR DE BOLA Torx



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

TORNILLO NEO



	19.575
Par de apriete recomendado	20 Ncm

PILARES MACIZOS



Ø 10mm	Ti	61.035
Ø 14mm	Ti	62.035
Ø 14mm	CoCr	71.035



ASC BLANK



Ø 14mm	Ti	A corner	61.340
Ø 14mm	Ti	B flat	71.340

Disponible en abril de 2025.

GM



ACTIVE HEX IMPLANT

Estabilidad y precisión para una integración óptima

El implante ACTIVE HEX® garantiza un ajuste seguro y una excelente estabilidad primaria, incluso en hueso blando.




La conexión

Una conexión cónica interna de 12° garantiza un sellado superior y minimiza los micromovimientos, mientras que un sistema de enclavamiento hexagonal (6 posiciones) mejora la resistencia mecánica para una conexión más firme y estable




Estabilidad mejorada y fácil mantenimiento con un cuello liso mecanizado

Un cuello liso mecanizado crea espacio para hueso marginal adicional, favoreciendo una mejor integración. En caso de roscas expuestas, permite una fácil limpieza y mantenimiento, garantizando la salud del implante a largo plazo




Tecnología de superficies de osteointegración

El doble tratamiento (grabado ácido y arenado) garantiza un crecimiento óseo óptimo cumple las normas SLA



Diseño de rosca optimizado para una mayor compactación ósea

Grosor de rosca variable¹, corte y penetración más rápidos en una zona apical con rosca superior más gruesa para mejorar las características de compactación ósea



Control de colocación mejorado con diseño de rosca apical

La agresiva rosca apical y los canales de corte invertidos permiten realizar ajustes precisos durante la colocación, garantizando un posicionamiento y una estabilidad óptimos



Estabilidad primaria óptima

Especialmente en los huesos más blandos



¹Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, et al. Evaluation of a variable-thread tapered implant in extraction sites with immediate temporization: Un estudio clínico multicéntrico de 3 años. J Perio dontol 2014;85(3):386-394.

Comience a experimentar una estabilidad y precisión inigualables con ACTIVE HEX® IMPLANT



INTERNAL HEX USA

compatible con
Zimvie Screw-Vent®

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
GH 3,0mm	20.017/3	20.018/3	20.019/3
GH 4,0mm	20.017/4	20.018/4	20.019/4
GH 5,0mm	20.017/5	20.018/5	20.019/5



PILARES DE ESCANEADO

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
52.017	52.017	52.018	52.019

 *EXTISA extensor para 52.xxx.*

 *52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.*



TRANSFERS

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
17.017	17.017	17.018	17.019

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).




Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.017/D	14.018/D	14.019/D




Plataforma con
código de colores


ANÁLOGOS

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
14.017	14.017	14.018	14.019
10 Pack.	14.017-P10	14.018-P10	



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  



PILARES PROVISIONALES

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
○	24.017	24.018	24.019
⬡	25.017	25.018	25.019



DESSLoc®

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
GH 1,0mm	88.017/1	88.018/1	88.019/1
GH 2,5mm	88.017/2	88.018/2	88.019/2
GH 3,5mm	88.017/3	88.018/3	
GH 4,5mm	88.017/4	88.018/4	88.019/4
GH 5,5mm	88.017/5	88.018/5	
GH 6,5mm	88.017/6 <i>FDA & Canada only</i>	88.018/6 <i>FDA & Canada only</i>	88.019/6 <i>FDA & Canada only</i>



PILARES MULTI-UNIT

				NP	RP
				3.5	4.5
GH 1,0mm	0°	○		40.019/1	40.020/1
GH 2,0mm	0°	○		40.019/2	40.020/2
GH 3,0mm	0°	○		40.019/3	40.020/3
GH 4,0mm	0°	○		40.019/4	40.020/4
GH 5,0mm	0°	○		40.019/5	40.020/5
GH 2,5mm	17°	⬡		41.719/2	41.720/2
GH 3,5mm	17°	⬡		41.719/3	41.720/3
GH 3,5mm	30°	⬡		43.019/3	43.020/3
GH 4,5mm	30°	⬡		43.019/4	43.020/4


4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE			NP	RP	WP
			3.5	4.5	5.7
GH 0,3mm	○			15.018	15.019
GH 1,5mm	○		15.430	15.218	15.219
GH 3,0mm	○			15.318	15.319
GH 0,3mm	⬡			16.018	16.019
GH 1,5mm	⬡		16.430	16.218	16.219
GH 3,0mm	⬡			16.318	16.319




MANGUITOS PARA INTERFASE				
5 Pack.	○		32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡		33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®				
	○	36.017	36.018	36.019
	⬡	37.017	37.018	37.019




MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®					
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®						
	GH 0,5mm			58.017	58.018	58.019
	GH 1,5mm			58.017/2	58.018/2	58.019/2
	GH 3,0mm			58.017/3	58.018/3	58.019/3
	GH 0,5mm			59.017	59.018	59.019
	GH 1,5mm			59.017/2	59.018/2	59.019/2
	GH 3,0mm			59.017/3	59.018/3	59.019/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



A

B



ELLIPTIBase®			NP	RP	WP
			3.5	4.5	5.7
A corner	⬢		56.017		
B flat	⬢		57.017		

TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

(tornillo de repuesto)	19.417	19.417	19.417
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm




DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



PILARES				
	0°	13.017	13.018	13.019
	15°	22.017*	22.018*	22.019*
	25°	23.017*	23.018*	



TORNILLO HEX 1,27mm			
	19.042	19.042	19.042
10 Pack.	19.042-P10	19.042-P10	19.042-P10
TiN	19.642*	19.642*	19.642*
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



PILARES MACIZOS

			NP	RP	WP
			3.5	4.5	5.7
Ø 10mm	Ti		61.017	61.018	61.019
Ø 14mm	Ti		62.017	62.018	62.019
Ø 14mm	CoCr		71.017	71.018	71.019



A

B

NUEVO

ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner		61.317	61.318
Ø 14mm	Ti	B flat		71.317	71.318

Disponible en abril de 2025.



BASES CrCo

	30.017	30.018	30.019
	31.017	31.018	31.019



CALCINABLES

		28.017 19.012	28.018 19.012	28.019 19.012
10 Pack.			11.018-P10	
		29.017 19.012	29.018 19.012	29.019 19.012
10 Pack.		12.017-P10	12.018-P10	

ANGLEBase®

Flexibilidad y precisión para cada caso

Resuelva los problemas de acceso en posiciones de implante complejas con la máxima libertad de ajuste.

Ajuste ilimitado de 360

Flexibilidad total de angulación

Hasta 25° de angulación

En cualquier dirección

SelectGrip®

500% más de retención de adherencia

Titanio Grado V

Durabilidad y resistencia inigualables

Anodizado dorado

Para unos resultados estéticos superiores

¿Listo para mejorar sus resultados?

Pruebe ANGLEBase® hoy mismo y experimente una precisión y flexibilidad inigualables



CONIC EVO

compatible con

Astra Tech implant system™ EV

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
GH 3,5mm	20.406/3	20.059/3	20.060/3	20.061/3	20.407/3
GH 4,5mm	20.406/4	20.059/4	20.060/4	20.061/4	20.407/4
GH 6,5mm	20.406/6	20.059/6	20.060/6	20.061/6	20.407/6



PILARES DE ESCANEADO

	52.406	52.059	52.060	52.061	52.407
Sobre uniabutment®	52.058				



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

	17.406	17.059	17.060	17.061	17.407
Sobre uniabutment®	17.058				

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES


	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.406/D	14.059/D	14.060/D	14.061/D	14.407/D
Sobre uniabutment®	14.058/D				



Plataforma con código de colores


ANÁLOGOS

	14.406	14.059	14.060	14.061	14.407
Sobre uniabutment®	14.058				



PILARES PROVISIONALES

	○	24.406	24.059	24.060	24.061	24.407
	○	25.406	25.059	25.060	25.061	25.407
Sobre uniabutment®	○	24.058				



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.059/1	88.060/1	88.061/1
GH 2,0mm	88.059/2	88.060/2	88.061/2
GH 3,0mm	88.059/3	88.060/3	88.061/3
GH 4,0mm	88.059/4	88.060/4	88.061/4



UNIABUTMENT®

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GH 1,0mm		40.059/1	40.060/1	40.061/1	
GH 2,0mm		40.059/2	40.060/2	40.061/2	
GH 3,0mm		40.059/3	40.060/3	40.061/3	
GH 5,0mm		40.059/5	40.060/5	40.061/5	

UniAbutment® necesita un destornillador hexagonal de 1,75 mm



PILARES
MULTI-UNIT

GH 1,5mm	0°	○	40.406/1	40.027/1	40.036/1	40.037/1	40.407/1
GH 2,5mm	0°	○	40.406/2	40.027/2	40.036/2	40.037/2	40.407/2
GH 3,5mm	0°	○	40.406/3	40.027/3	40.036/3	40.037/3	40.407/3
GH 3,5mm	17°	⊗		41.727/3	41.736/3	41.737/3	
GH 4,5mm	17°	⊗		41.727/4	41.736/4	41.737/4	
GH 4,5mm	30°	⊗		43.027/4	43.036/4	43.037/4	
GH 5,5mm	30°	⊗		43.027/5	43.036/5	43.037/5	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT




INTERFASE

GH 1,0mm	○			15.059	15.060	15.061	15.407
GH 1,5mm	○	15.406					
GH 3,0mm	○			15.359	15.360	15.361	
GH 1,0mm	⊗			16.059	16.060	16.061	16.407
GH 1,5mm	⊗	16.406					
GH 3,0mm	⊗			16.359	16.360	16.361	
Sobre uniabutment®	○	15.058					



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⊗	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5
5 Pack.	○	32.001-P5			



ANGLEBase®

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
○		36.059	36.060	36.061	
⊗		37.059	37.060	37.061	
Sobre uniabutment® ○	36.058				

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

Sobre uniabutment®

5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5




C-Base®

GH 1,0mm	○	58.059	58.060	58.061
GH 3,0mm	○	58.059/3	58.060/3	58.061/3
GH 1,0mm	⊗	59.059	59.060	59.061
GH 3,0mm	⊗	59.059/3	59.060/3	59.061/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



ELLIPTIBase®

A corner	⊗	56.406
B flat	⊗	57.406

TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

(tornillo de repuesto)	19.468	19.441	19.460	19.461
Par de apriete recomendado	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm
Sobre uniabutment®	19.331*			
Par de apriete recomendado	15 Ncm			

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06





		EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
TORNILLO HEX 1,27mm		3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
		19.071	19.059	19.060	19.061	19.061
	TiN	19.671*	19.659*	19.660*	19.661*	19.661*
Par de apriete recomendado		25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm
Sobre uniabutment®		19.058				
	TiN	19.658*				
Par de apriete recomendado		15 Ncm				

PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.406	61.059	61.060	61.061	61.407
Ø 14mm	Ti		62.059	62.060	62.061	62.407
Ø 14mm	CoCr		71.059	71.060	71.061	71.407

NUEVO

ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner		61.357		
Ø 10mm	Ti	B flat		71.357		
Ø 14mm	Ti	A corner			61.359	61.360
Ø 14mm	Ti	B flat			71.359	71.360

Disponible en abril de 2025.

BASES CrCo

			30.059	30.060	30.061
			31.059	31.060	31.061
Sobre uniabutment®		30.058			


CALCINABLES

			28.059	28.060	28.061
Sobre uniabutment®		28.058			



La nueva generación de pilares MUA

Experimente una precisión mejorada, una adaptación gingival más suave y una durabilidad inigualable con MUA+, que incorpora periocoat® para una salud superior del implante.



Parte superior

Prótesis más seguras y estables.
Compatible con el sistema Nobel® y otros sistemas

Acceso vertical de tornillos

Colocación simplificada y estabilidad mejorada con acceso vertical al tornillo para pilares Multi-Unit

Perfil anatómico

Mejora la adaptación gingival favoreciendo una mejor integración de los tejidos blandos



- Tratamiento ZrN patentado por DESS®
- Menos inflamación.
 - Menor adhesión de placa.
 - Mayor resistencia a la corrosión.
 - Más fácil de limpiar.
 - 6 veces más duro que el óxido de titanio.



Conexión completa

Conexión completa para una mayor estabilidad

¿Listo para mejorar sus restauraciones de AOX? Empiece a utilizar MUA+ para obtener resultados superiores.



INTERNAL HEX CONIC

compatible con
Astra Tech Osseospeed™

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
Anatómico	GH 3,0mm			20.024/3	20.025/3
	GH 4,0mm			20.024/4	20.025/4
	GH 5,0mm			20.024/5	20.025/5
	GH 4,0mm	Ø 4,5		20.424/4	
	GH 4,0mm	Ø 5,5		20.524/4	20.525/4
	GH 4,0mm	Ø 6,5			20.625/4



PILARES DE ESCANEO

			52.023	52.024	52.025
Sobre uniabutment®	20°	52.036			
	45°	52.037			



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

			17.023	17.024	17.025
Sobre uniabutment®	20°	17.036			
	45°	17.037			

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5			14.023/D	14.024/D	14.025/D
de uniabutment®	20°	14.036/D			
	45°	14.037/D			



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

			14.023	14.024	14.025
10 Pack.				14.024-P10	14.025-P10
de uniabutment®	20°	14.036			
	45°	14.037			



PILARES PROVISIONALES

			○	24.023	24.024	24.025
			○	25.023	25.024	25.025
Sobre uniabutment®	20°	24.028	○			
	45°	24.029	○			



DESSLoc®

		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 1,0mm		88.023/1	88.024/1	88.025/1
GH 2,0mm		88.023/2	88.024/2	88.025/2
GH 3,0mm		88.023/3	88.024/3	88.025/3
GH 4,0mm		88.023/4	88.024/4	88.025/4

UNIABUTMENT®

GH 0,5mm	20°		40.013/0	40.015/0
GH 1,0mm	20°		40.013/1	40.015/1
GH 2,0mm	20°		40.013/2	40.015/2
GH 4,0mm	20°		40.013/4	40.015/4
GH 6,0mm	20°		40.013/6	40.015/6
GH 0,5mm	45°		40.014/0	40.016/0
GH 1,0mm	45°		40.014/1	40.016/1
GH 2,0mm	45°		40.014/2	40.016/2
GH 4,0mm	45°		40.014/4	40.016/4
GH 6,0mm	45°		40.014/6	40.016/6

PILARES
MULTI-UNIT

GH 1,5mm	0°	○	40.024/1	40.025/1
GH 2,5mm	0°	○	40.024/2	40.025/2
GH 3,5mm	0°	○	40.024/3	40.025/3
GH 3,5mm	17°	○	41.724/3	41.725/3
GH 4,5mm	17°	○	41.724/4	41.725/4
GH 4,5mm	30°	○	43.024/4	43.025/4
GH 5,5mm	30°	○	43.024/5	43.025/5

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE

		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 0,9mm	○			15.025
GH 1,1mm	○		15.024	
GH 1,5mm	○	15.423		
GH 2,0mm	○		15.024/2	15.025/2
GH 3,0mm	○		15.324	15.325
GH 0,9mm	○			16.025
GH 1,1mm	○		16.024	
GH 1,5mm	○	16.423		
GH 2,0mm	○		16.024/2	16.025/2
GH 3,0mm	○		16.324	16.325
Sobre uniabutment®	20°	○	15.036	
	45°	○	15.037	



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	○	33.001-P5	33.001-P5

Sobre uniabutment® 32.001-P5


ANGLEBase®

○	36.024	36.025
○	37.024	37.025

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5





		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
C-Base®				
GH 0,8mm	○		58.024	
GH 0,9mm	○			58.025
GH 3,0mm	○		58.024/3	58.025/3
GH 0,8mm	○		59.024	
GH 0,9mm	○			59.025
GH 3,0mm	○		59.024/3	59.025/3
Tornillo estándar incluido.		Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.		




TORNILLO Torx ANGLEBase®				
(tornillo de repuesto)			19.441	19.425
Par de apriete recomendado			20 Ncm	25 Ncm



DESTORNILLADOR DE BOLA Torx	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



PILARES			
	0°	13.024	13.025
	15°	22.024*	22.025*
	25°	23.024*	



		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
TORNILLO HEX 1,27mm				
		19.015	19.016	19.017
	TiN	19.615*	19.616*	19.617*
Par de apriete recomendado		15 Ncm	20 Ncm	25 Ncm
Sobre uniabutment®		19.018		
10 Pack.		19.018-P10		
TiN		19.618*		
Par de apriete recomendado		15 Ncm		

PILARES MACIZOS				
Ø 10mm	Ti	61.023	61.024	61.025
Ø 14mm	Ti		62.024	62.025
Ø 14mm	CoCr		71.024	

BASES CrCo					
				30.024	30.025
				31.024	31.025
Sobre uniabutment®	20°		30.036		
	45°		30.037		

CALCINABLES				
				
			28.024	28.025
				
			29.024	29.025
Sobre uniabutment®	20°		28.036	
Sobre uniabutment®	45°		28.037	



INTERNAL HEX FD

compatible con
Xive®

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



La conexión INTERNAL HEX FD estará disponible hasta fin de existencias.



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
GH 3,0mm	20.036/3	20.037/3	20.038/3	
GH 4,0mm	20.036/4	20.037/4	20.038/4	
GH 5,0mm	20.036/5	20.037/5	20.038/5	



PILARES DE ESCANEADO

	⬡	52.038	52.039	52.040	52.071



TRANSFERS

17.038	17.039	17.040	17.071
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5


NP	RP	WP	5.5
3.4	3.8	4.5	5.5
14.038/D	14.039/D	14.040/D	14.071/D



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

14.038	14.039	14.040	14.071
10 Pack.	14.039-P10		



PILARES PROVISIONALES

○	24.038	24.039	24.040
⬡	25.038	25.039	25.040




DESSLoc®


GH 1,0mm	88.036/1	88.037/1
GH 2,0mm	88.036/2	88.037/2
GH 3,0mm	88.036/3	88.037/3
GH 4,0mm	88.036/4	88.037/4



			NP	RP	WP	5.5
			3.4	3.8	4.5	5.5
INTERFASE						
	GH 0,3mm	○	15.038	15.039	15.040	15.071
	GH 1,5mm	○	15.238	15.239	15.240	15.271
	GH 3,0mm	○	15.338	15.339	15.340	15.371
	GH 0,3mm	⬡	16.038	16.039	16.040	16.071
	GH 1,5mm	⬡	16.238	16.239	16.240	16.271
	GH 3,0mm	⬡	16.338	16.339	16.340	16.371
MANGUITOS PARA INTERFASE						
	5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
	5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



			ANGLEBase®		
		○	36.038	36.039	36.040
		⬡	37.038	37.039	37.040
MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®					
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.100-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.100-P5	33.102-P5	33.102-P5



			NP	RP	WP	5.5
			3.4	3.8	4.5	5.5
C-Base®						
	GH 0,3mm	○	58.038	58.039		
	GH 0,6mm	○			58.040	58.071
	GH 1,5mm	○	58.038/2	58.039/2	58.040/2	58.071/2
	GH 3,0mm	○	58.038/3	58.039/3	58.040/3	58.071/3
	GH 0,3mm	⬡	59.038	59.039		
	GH 0,6mm	⬡			59.040	59.071
	GH 1,5mm	⬡	59.038/2	59.039/2	59.040/2	59.071/2
	GH 3,0mm	⬡	59.038/3	59.039/3	59.040/3	59.071/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.




		TORNILLO Torx ANGLEBase®		
(tornillo de repuesto)		19.438	19.438	19.438
Par de apriete recomendado		24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm



		DESTORNILLADOR DE BOLA Torx			
		20mm	24mm	30mm	35mm
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



PILARES				
	0°	13.038	13.039	13.040
	15°	22.038*	22.039*	22.040*
	25°		23.039*	



TORNILLO HEX 1,22mm	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
	19.024	19.024	19.024	19.024
TiN	19.624*	19.624*	19.624*	19.624*
Par de apriete recomendado	24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm



PILARES MACIZOS					
Ø 10mm	Ti	61.038	61.039	61.040	61.071
Ø 14mm	Ti		62.039	62.040	62.071
Ø 14mm	CoCr	71.038	71.039		71.071



BASES CrCo				
	○	30.038	30.039	30.040
	⬡	31.038		31.040



CALCINABLES				
	○	28.038	28.039	28.040
	⬡	29.038	29.039	29.040

DESSLoc®

La solución definitiva para sobredentaduras precisión, flexibilidad y control

Diseñados para una integración perfecta y un manejo sencillo, con múltiples opciones para satisfacer todas las necesidades clínicas.

Compatibilidad 100%

Se integra perfectamente con los sistemas de sobredentadura más fiables

Facilidad de retirada

Pequeño orificio de ventilación para reducir la presión de vacío y facilitar la extracción y mejorar la comodidad del paciente

Transportador incluido

Facilita la colocación y mejora la manipulación

Múltiples alturas gingivales

Disponible en alturas de 1mm a 6mm para una máxima adaptabilidad a diferentes sistemas y escenarios clínicos.

pericoat®

Tratamiento ZrN patentado por DESS®

- Menos inflamación.
- Menor adhesión de placa.
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Más fácil de limpiar.
- 6 veces más duro que el óxido de titanio.

Dos kits de retención

Ofrece flexibilidad con 20° a 40° de divergencia máxima, cubriendo una amplia gama de casos clínicos

Actualice hoy mismo sus soluciones de sobredentadura con DESSLoc®.

Póngase en contacto con nosotros para realizar su pedido u obtener más información sobre cómo podemos mejorar su clínica dental



INTERNAL ANK

compatible con
Dentsply Ankylos® C/X

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE
CICATRIZACIÓN

GH 1,5mm	20.046/1
GH 2,5mm	20.046/3



PILARES DE
ESCANEADO

52.049



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

GH 1,5mm	17.049
GH 2,5mm	17.250

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS
DIGITALES

Ø 3,5	14.048/D
-------	----------

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

Ø 3,5	14.048
10 Pack.	14.048-P10
Ø 4,5	14.049
10 Pack.	14.049-P10



PILARES
PROVISIONALES

GH 1,5mm	○	24.048
GH 2,5mm	○	24.250
GH 1,5mm	⬡	25.048
GH 2,5mm	⬡	25.250



DESSLoc®

GH 2,0mm	88.046/2
GH 3,0mm	88.046/3
GH 4,0mm	88.046/4



INTERFASE

GH 1,5mm	○	15.050
GH 2,5mm	○	15.250
GH 1,5mm	⬡	16.050
GH 2,5mm	⬡	16.250



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



C-Base®

GH 1,4mm	○	58.050
GH 2,5mm	○	58.050/2
GH 1,4mm	⬡	59.050
GH 2,5mm	⬡	59.050/2

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.




Tornillos de recambio C-Base®

		19.702
Par de apriete recomendado		15 Ncm



PILARES

GH 1,5mm	0°	13.047
GH 2,5mm	0°	13.250
GH 1,5mm	15°	22.048*
GH 2,5mm	15°	22.250*
GH 1,5mm	25°	23.048*
GH 2,5mm	25°	23.250*



TORNILLO HEX 1,00mm

GH 1,5mm		19.048
TiN		19.648*
GH 2,5mm		19.050
Par de apriete recomendado		15 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.250
--------	----	--------



BASES CrCo

GH 1,5mm	○	30.050
GH 2,5mm	○	30.250
GH 1,5mm	⬡	31.050
GH 2,5mm	⬡	31.250



CALCINABLES

GH 1,5mm	○	28.048
GH 2,5mm	○	28.250



CONIC OSS

compatible con
Osstem® TS / HIOSSEN® ET

- rotatorio
- anti-rotatorio



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILARES DE
ESCANEADO



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.

Mini

STD

Mini

Regular

52.072

52.073



TRANSFERS

17.072

17.073

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.072/D

14.073/D




Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

14.072

14.073



PILARES
PROVISIONALES



Mini

STD

Mini

Regular

24.072

24.073

25.072

25.073



PILARES
MULTI-UNIT

GH 1,5mm

0°



40.072/1

40.073/1

GH 2,5mm

0°



40.072/2

40.073/2

GH 3,5mm

0°



40.072/3

40.073/3

GH 2,5mm

17°



41.772/2*

41.773/2*

GH 3,5mm

17°



41.772/3*

41.773/3*

GH 3,5mm

30°



43.072/3*

43.073/3*

GH 4,5mm

30°



43.072/4*

43.073/4*

4.8

PLATAFORMA MULTI-UNIT



INTERFASE

GH 1,0mm



15.072

15.073

GH 3,0mm



15.372

15.373

GH 1,0mm



16.072

16.073

GH 3,0mm



16.372

16.373

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.



32.001-P5

32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5


33.001-P5





ANGLEBase®

			Mini	STD
ANGLEBase®			Mini	Regular
			36.072	36.073
			37.072	37.073
MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®				
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

GH 1,0mm		58.072	58.073
GH 3,0mm		58.072/3*	58.073/3*
GH 1,0mm		59.072	59.073
GH 3,0mm		59.072/3	59.073/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.




TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.444	19.461
Par de apriete recomendado	20 Ncm	25 Ncm



DESTORNILLADOR DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO HEX 1,22mm

		Mini	STD
		Mini	Regular
		19.072	19.073
DLC		19.272*	19.273*
TiN		19.672*	19.673*
Par de apriete recomendado		20 Ncm	30 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.072	61.073
Ø 14mm	Ti	62.072	62.073
Ø 14mm	CoCr	71.072	



A B

NUEVO
ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner		61.345	61.348
Ø 14mm	Ti	B flat		71.345	71.348

Disponible a partir de abril.



BASES CrCo

	30.072	30.073
	31.072	31.073



INTERNAL CAM

compatible con
Camlog®

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	3.3	3.8	4.3	5.0
GH 3,0mm		20.065/3	20.066/3	
GH 4,0mm		20.065/4	20.066/4	
GH 5,0mm		20.065/5	20.066/5	



PILARES DE ESCANEADO

	52.064	52.065	52.066	52.067
 EXTISA extensor para 52.xxx.				
 52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.				



TRANSFERS

17.064	17.065	17.066	17.067
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

3.3	3.8	4.3	5.0
3.3	3.8	4.3	5.0
14.064/D	14.065/D	14.066/D	14.067/D



Plataforma con código de colores

ANÁLOGOS

14.064	14.065	14.066	14.067
--------	--------	--------	--------



PILARES PROVISIONALES

○	24.065	24.066
⦿	25.065	25.066



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.065/1	88.066/1
GH 2,0mm	88.065/2	88.066/2
GH 3,0mm	88.065/3	88.066/3
GH 4,0mm	88.065/4	88.066/4




INTERFASE			3.3	3.8	4.3	5.0
			3.3	3.8	4.3	5.0
GH 0,3mm				15.065	15.066	15.067
GH 0,5mm		15.064				
GH 1,5mm				15.265	15.266	
GH 3,0mm				15.365	15.366	
GH 0,3mm				16.065	16.066	16.067
GH 0,5mm		16.064				
GH 1,5mm				16.265	16.266	
GH 3,0mm				16.365	16.366	



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.		32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.		33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®					
			36.065	36.066	
			37.065	37.066	

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



TORNILLO Torx ANGLEBase®				
(tornillo de repuesto)		19.444	19.444	
Par de apriete recomendado		20 Ncm	20 Ncm	



DESTORNILLADOR DE BOLA Torx		20mm	24mm	30mm	35mm
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO HEX 1,27mm		3.3	3.8	4.3	5.0
		3.3	3.8	4.3	5.0
		19.044	19.044	19.044	19.045
	TiN	19.644*	19.644*	19.644*	19.645*
Par de apriete recomendado		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



PILARES MACIZOS					
Ø 10mm	Ti	61.064	61.065	61.066	61.067
Ø 14mm	Ti		62.065	62.066	62.067
Ø 14mm	CoCr	71.064		71.066	71.067



BASES CrCo				
		30.065	30.066	
		31.065	31.066	



CALCINABLES				
		28.065	28.066	



INTERNAL CON

compatible con
Conelog®

- rotatorio
- anti-rotatorio



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILARES DE ESCANEADO



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.

NP	RP	WP
3.3	3.8/4.3	5.0

52.074	52.075	52.076
--------	--------	--------



TRANSFERS

17.074	17.075	17.076
--------	--------	--------

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.074/D	14.075/D	14.076/D
----------	----------	----------



Plataforma con código de colores



ANÁLOGOS

14.074	14.075	14.076
--------	--------	--------



Plataforma con código de colores



INTERFASE

		NP	RP	WP
GH 1,4mm	○	15.074*	15.075*	15.076*
GH 3,0mm	○	15.074/3*	15.075/3*	15.076/3*
GH 1,4mm	⦿	16.074*	16.075*	16.076*
GH 3,0mm	⦿	16.074/3*	16.075/3*	16.076/3*



MANGUITOS PARA INTERFASE

		NP	RP	WP
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⦿	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

		NP	RP	WP
	○	36.074*	36.075*	36.076*
	⦿	37.074*	37.075*	37.076*

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



		NP	RP	WP
5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®			NP	RP	WP
			3.3	3.8/4.3	5.0
	GH 1,0mm		58.074*	58.075*	58.076*
	GH 2,1mm		58.074/2*	58.075/2*	58.076/2*
	GH 1,0mm		59.074*	59.075*	59.076*
	GH 2,1mm		59.074/2*	59.075/2*	59.076/2*

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



Tornillos de recambio C-Base®					
			19.052*	19.052*	19.053*
	Par de apriete recomendado		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



TORNILLO Torx ANGLEBase®					
	(tornillo de repuesto)		19.474*	19.474*	19.476*
	Par de apriete recomendado		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



DESTORNILLADOR DE BOLA Torx		20mm	24mm	30mm	35mm
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO HEX 1,27mm		NP	RP	WP
		3.3	3.8/4.3	5.0
		19.074*	19.074*	19.076*
	TiN	19.674*	19.674*	19.676*
	Par de apriete recomendado	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



PILARES MACIZOS				
Ø 10mm	Ti	61.074*	61.075*	61.076*
Ø 14mm	Ti	62.074*	62.075*	62.076*
Ø 14mm	CoCr	71.074*	71.075*	71.076*



INTERNAL HEX BH

compatible con
BioHorizons® internal

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
GH 3,0mm		20.087/3	20.088/3	20.089/3
GH 4,0mm		20.087/4	20.088/4	20.089/4
GH 5,0mm		20.087/5	20.088/5	20.089/5



PILARES DE ESCANEADO

	52.099	52.087	52.088	52.089
 EXTISA extensor para 52.xxx.				
 52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.				



TRANSFERS

	17.087	17.088	17.089
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.099/D	14.087/D	14.088/D	14.089/D
---	----------	----------	----------	----------



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
	14.099	14.087	14.088	14.089



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.087/1	88.088/1
GH 2,5mm	88.087/2	88.088/2
GH 3,5mm	88.087/3	88.088/3
GH 4,5mm	88.087/4	88.088/4
GH 5,5mm	88.087/5	






INTERFASE

GH 0,3mm	○	15.088	15.089
GH 0,8mm	○	15.087	
GH 0,3mm	⬡	16.088	16.089
GH 0,8mm	⬡	16.087	



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



PILARES MULTI-UNIT

			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.5	5.7
GH 1,0mm	0°	◯		40.087/1	40.088/1	
GH 2,0mm	0°	◯		40.087/2	40.088/2	
GH 3,0mm	0°	◯		40.087/3	40.088/3	
GH 4,0mm	0°	◯		40.087/4		
GH 5,0mm	0°	◯		40.087/5		
GH 2,5mm	17°	⬡		41.787/2*	41.788/2*	
GH 3,5mm	17°	⬡		41.787/3*	41.788/3*	
GH 3,5mm	30°	⬡		43.087/3*	43.088/3*	
GH 4,5mm	30°	⬡		43.087/4*	43.088/4*	

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT

ANGLEBase®

			◯	36.087	36.088	36.089
			⬡	37.087	37.088	37.089

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

ELLIPTIBase®


A corner	⬡	56.099
B flat	⬡	57.099

C-Base®

GH 0,5mm	◯	58.087	58.088	58.089
GH 3,0mm	◯	58.087/3	58.088/3	58.089/3
GH 0,5mm	⬡	59.087	59.088	59.089
GH 3,0mm	⬡	59.087/3	59.088/3	59.089/3

Tornillo estándar incluido.

Bibliotecas disponibles para EXOCAD y 3Shape.



TORNILLO Torx
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

(tornillo de repuesto)

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
	19.400	19.417	19.417	19.417
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

TORNILLO HEX 1,27mm

	19.043	19.043	19.043	19.043
TiN	19.643*	19.643*	19.643*	19.643*
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.099	61.087	61.088	61.089
Ø 14mm	Ti			62.088	62.089

NUEVO

ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner	⬡	61.311		
Ø 10mm	Ti	B flat	⬡	71.311		
Ø 14mm	Ti	A corner	⬡		61.312	61.313
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡		71.312	71.313

Disponible en abril de 2025.



EXTERNAL HEX BH

compatible con
BioHorizons® External

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
GH 3,0mm	20.020/3*	20.021/3*	20.022/3*
GH 4,0mm	20.020/4*	20.021/4*	20.022/4*
GH 5,0mm	20.020/5*	20.021/5*	20.022/5*



PILARES DE ESCANEADO

	52.020	52.021	52.022
 EXTISA extensor para 52.xxx.			
 52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.			



TRANSFERS

	17.020	17.021	17.022
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
	14.020/D	14.021/D	14.022/D



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

	14.020	14.021	14.022
--	--------	--------	--------



PILARES PROVISIONALES

○	24.020*	24.021*	24.022*
⬡	25.020*	25.021*	25.022*



INTERFASE

GH 0,3mm	○	15.051*	15.052*	15.053*
GH 0,3mm	⬡	16.051*	16.052*	16.053*



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5




PILARES

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
0°	13.020*	13.021*	13.022*
15°	22.020*	22.021*	



TORNILLO HEX 1,27mm

	19.013*	19.014*	19.014*
10 Pack.		19.014-P10*	19.014-P10*
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.020*	61.021*	61.022*
Ø 14mm	Ti	62.020*	62.021*	62.022*
Ø 14mm	CoCr	71.020*	71.021*	71.022*



CALCINABLES

		28.020	28.021	28.022
		29.020	29.021	29.022



La precisión en el fresado

Con un canal de tornillo angulado, un diseño innovador y materiales superiores para unos resultados protésicos superiores.

Sistema de bloqueo

Desarrollado por DESS® en 2012, garantiza un posicionamiento seguro en sus pilares macizos

La mayor longitud fresable

Consiga la máxima flexibilidad de diseño al fresar sus pilares personalizados. 20 mm de longitud total fresable (una de las mayores del mercado)



Canal para tornillos en ángulo de 25°

Proporciona un mejor resultado estético para sus restauraciones dentales



Titanio de grado V

Garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales




Altura de transición gingival mínima

Sólo 0,3 mm, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño y precisión

Precisión de la conexión DESS®

Garantizado en todas las piezas pre-fresadas para un rendimiento constante



Corner Flat

Orientación del eje

Posición del implante

Lleve su precisión de fresado al siguiente nivel. Pida ASC Blank hoy mismo y ofrezca los mejores resultados a sus pacientes. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y realizar pedidos.



INTERNAL HEX MI

compatible con
Mis® Seven

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



PILARES DE CICATRIZACIÓN	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
GH 3,0mm		20.095/3	20.096/3	
GH 4,0mm		20.095/4	20.096/4	
GH 5,0mm		20.095/5	20.096/5	



PILARES DE ESCANEADO	NP	SP	WP	MIS MUA
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	mis 4.8
	52.056	52.095	52.096	52.085



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
	17.056	17.095	17.096	

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	DESS 4.8	mis 4.8
	14.056/D	14.095/D	14.096/D	14.007/D	14.085/D

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	DESS 4.8	mis 4.8
	14.056	14.095	14.096	14.007	14.085
10 Pack.		14.095-P10		14.007-P10	



PILARES PROVISIONALES	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
○		24.095	24.096	
⬡		25.095	25.096	



DESSLoc®	NP	SP	WP	Multi-Unit
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
GH 1,0mm		88.095/1	88.096/1	
GH 2,5mm		88.095/2	88.096/2	
GH 3,5mm		88.095/3	88.096/3	
GH 4,5mm		88.095/4	88.096/4	
GH 5,5mm		88.095/5		



			NP	SP	WP	MIS MUA
			3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	MIS 4.8
INTERFASE	GH 0,3mm	○			15.096	15.085*
	GH 0,8mm	○	15.056	15.095		
	GH 1,5mm	○	15.256	15.295	15.296	
	GH 3,0mm	○	15.356	15.395	15.396	
	GH 0,3mm	⬡			16.096	
	GH 0,8mm	⬡	16.056	16.095		
	GH 1,5mm	⬡	16.256	16.295	16.296	
	GH 3,0mm	⬡	16.356	16.395	16.396	



MANGUITOS PARA INTERFASE


5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



PILARES MULTI-UNIT

GH 1,0mm	0°	○		40.095/1	40.096/1
GH 2,0mm	0°	○		40.095/2	40.096/2
GH 3,0mm	0°	○		40.095/3	40.096/3
GH 4,0mm	0°	○		40.095/4	
GH 5,0mm	0°	○		40.095/5	
GH 2,5mm	17°	⬡		41.795/2	41.796/2
GH 3,5mm	17°	⬡		41.795/3	41.796/3
GH 3,5mm	30°	⬡		43.095/3	43.096/3
GH 4,5mm	30°	⬡		43.095/4	43.096/4

4.8
PLATAFORMA MULTI-UNIT



		NP	SP	WP	Multi-Unit
		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
ANGLEBase®	○		36.095*	36.096*	
	⬡		37.095*	37.096*	

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.417	19.417
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm




DESTORNILLADOR DE BOLA Torx

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



PILARES

0°	13.095*	13.096*
15°	22.095*	22.096*
25°	23.095*	23.096*



		NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
TORNILLO HEX 1,27mm		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	DESS 4.8	MIS 4.8
TiN		19.056	19.081	19.081	19.110 M1,4	19.085 M1,6
		19.656*	19.681*	19.681*		19.685* M1,6
Par de apriete recomendado		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	15 Ncm	15 Ncm

		NP	SP	WP	Multi-Unit
PILARES MACIZOS		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
Ø 10mm	Ti		61.056	61.095	61.096
Ø 14mm	CoCr			71.096	


BASES CrCo		○	30.056	30.095
		⬡	31.056	31.095

CALCINABLES		○	28.056	28.095
		⬡	29.056	29.095



La solución perfecta para espacios interdentes estrechos

Combinación de diseño avanzado y tratamientos superficiales innovadores para una estética, retención y durabilidad superiores en espacios reducidos.



Angulación de 20° para una estética superior


Esta característica minimiza las discrepancias visuales y mejora el resultado final, especialmente en casos de incisivos y espacios estrechos.

SelectGrip®

500% más de retención de adherencia

Corner and Flat

ELLIPTIBase® se presenta en dos posiciones corner y flat, lo que permite flexibilidad para adaptarse a la orientación del implante.




Con un ángulo de conexión de 45°, el diseño en esquina minimiza el ángulo final del eje para mejorar los resultados.

Perfecto para restauraciones de incisivos

ELLIPTIBase® garantiza una estética y resistencia óptimas para restauraciones de implantes 3.0 y 3.5

Huella



periocoat®

Tratamiento ZrN patentado por DESS®

- Menos inflamación.
- Menor adhesión de placa.
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Más fácil de limpiar.
- 6 veces más duro que el óxido de titanio.

Optimice sus restauraciones en espacios estrechos con ELLIPTIBase®

Experimente la combinación perfecta de estética, resistencia y retención superior. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información y llevar sus tratamientos al siguiente nivel.



CONIC MC
compatible con
Mis® C1 internal

○ rotatorio
◊ anti-rotatorio



PILARES DE ESCAÑEADO	NP	SP	WP	MIS MUA
				MIS 4.8
	52.081	52.082	52.083	52.085
 EXTISA extensor para 52.xxx.			 52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.	



TRANSFERS	NP	SP	WP	Multi-Unit
				4.8
	17.081	17.082	17.083	
Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).				




Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
				DESS 4.8	MIS 4.8
	14.081/D	14.082/D	14.083/D	14.007/D	14.085/D
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5					




Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
				DESS 4.8	MIS 4.8
	14.081	14.082	14.083	14.007	14.085




PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  SelectGrip®



INTERFASE		NP	SP	WP	MIS MUA
					MIS 4.8
GH 0,3mm	○				15.085*
GH 1,0mm	○	15.081*	15.082*	15.083*	
GH 1,0mm	◊	16.081*	16.082*	16.083*	



MANGUITOS PARA INTERFASE					
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.007-P5
5 Pack.	◊	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	



TORNILLO HEX 1,27mm		NP	SP	WP	Multi-Unit
					4.8
		19.056	19.081	19.081	19.085
	TiN	19.656*	19.681*	19.681*	19.685*
Par de apriete recomendado		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm



PILARES MACIZOS		NP	SP	WP	Multi-Unit
					4.8
Ø 10mm	Ti	61.081*	61.082*	61.083*	



CONIC MV

compatible con
Mis® V3

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE ESCANEADO

	NP	SP	MIS MUA mis 4.8
	52.084	52.082	52.085



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

	NP	SP	Multi-Unit 4.8
	17.084	17.082	

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS DIGITALES

	NP	SP	DESS MUA DESS 4.8	MIS MUA mis 4.8
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.084/D	14.082/D	14.007/D	14.085/D



Plataforma con
código de colores



ANÁLOGOS

	NP	SP	DESS MUA DESS 4.8	MIS MUA mis 4.8
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.084	14.082	14.007	14.085/D



Plataforma con
código de colores



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



INTERFASE

		NP	SP	MIS MUA mis 4.8
GH 0,3mm	○			15.085*
GH 1,0mm	○	15.084*	15.082*	
GH 1,0mm	○	16.084*	16.082*	




MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.007-P5
5 Pack.	○	33.001-P5	33.001-P5	



TORNILLO HEX 1,27mm

	19.056	19.081	19.085
TiN	19.656*	19.681*	19.685*
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm



PILARES MACIZOS

	NP	SP	Multi-Unit 4.8
Ø 10mm Ti	61.084*	61.082*	



CONIC ANYR

compatible con
Megagen AnyRidge®

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



PILARES DE
ESCANEADO

52.057



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.057

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES



Plataforma con
código de colores

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.057/D



ANÁLOGOS



Plataforma con
código de colores

14.057



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®




INTERFASE

GH 2,0mm	○	15.057
GH 3,0mm	○	15.357
GH 2,0mm	⬡	16.057
GH 3,0mm	⬡	16.357



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



ANGLEBase®

○	36.057
⬡	37.057

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5




TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.460
Par de apriete recomendado	35 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO HEX 1,20mm

		19.057
TiN		19.657*
Par de apriete recomendado		35 Ncm



PILARES MACIZOS


Ø 10mm	Ti	61.057
Ø 14mm	CoCr	71.057

periocoat®

ZrN

Tratamiento de la superficie mejorado

- Menor inflamación.
- Menor adherencia de placa.
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Más fácil de limpiar.
- 6 veces más resistente que el óxido de titanio.



Menor formación de biofilm en la superficie

Con menos biofilm y placa, menor será la cantidad y la calidad de las bacterias que pueden causar inflamación de los tejidos blandos.



Mayor estabilidad del colágeno

El ZrN genera menos inflamación y degradación del colágeno en el tejido gingival, como demuestra la menor presencia del biomarcador aMMP8 en el fluido gingival.



La superficie es más resistente a la corrosión

La placa dental produce un ácido que corroe la superficie y aumenta la rugosidad. El ZrN es más duro y tiene un coeficiente de fricción menor, lo que lo hace más resistente a la corrosión.



Mayor adhesión de lo fibroblastos

El aumento de la adhesión de lo fibroblastos cierra el paso entre la superficie y el tejido blando e impide que las bacterias penetren en el margen gingival.



Seis veces más duro que el titanio estándar

No se raya cuando se limpia con curetas, ultrasonidos u otros instrumentos.



El ZrN aporta un tono dorado cálido

Un tono dorado más cálido preseta ventajas estéticas frente al gris del titanio.



CONIC AXIO
compatible con
Anthogyr AXIOM® BL

- rotatorio
- △ anti-rotatorio



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILARES DE
ESCANEADO

52.077



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.077

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES



Plataforma con
código de colores

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.077/D



ANÁLOGOS



Plataforma con
código de colores

14.077



INTERFASE

GH 2,9mm ○ 15.077*

GH 2,9mm △ 16.077*



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack. ○ 32.001-P5

5 Pack. △ 33.001-P5



TORNILLO HEX 1,18mm

TiN 19.077*


TiN 19.677*

Par de apriete recomendado 25 Ncm

En el Abutment® 19.062*

TiN 19.662*

Par de apriete recomendado 15 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm Ti 61.077*



PILARES DE
ESCANEADO

52.080



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.080

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.080/D



Plataforma con
código de colores



ANÁLOGOS

14.080



Plataforma con
código de colores



INTERFASE



15.080*



16.080*

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.




32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



ANGLEBase®

GH 2,2mm



36.080*

GH 0,9mm



36.180*

GH 2,2mm



37.080*

GH 0,9mm



37.180*

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

5 Pack.

0°

33.100-P5

5 Pack.

10°

33.101-P5

5 Pack.

20°

33.102-P5



TORNILLO Torx ANGLEBase®

2,2mm

19.444

(tornillo de repuesto)

0,9mm

19.443

Par de apriete recomendado

30 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx

20mm

24mm

30mm

35mm


DT20TB06

DT24TB06

DT30TB06

DT35TB06





TORNILLO HEX 1,40mm

		19.080*
	TiN	19.680*
Par de apriete recomendado		30 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.080*
Ø 14mm	Ti	62.080*
Ø 14mm	CoCr	71.080*

La importancia de una imagen precisa

Pilares de escaneado DESS®: Precisión en la que puede confiar

Diseño optimizado para un escaneado preciso, durabilidad superior y facilidad de uso en cualquier flujo de trabajo de restauración dental.

Diseño innovador de la cabeza del tornillo

Las nuevas muescas con efecto «clic» garantizan una sujeción segura y sin esfuerzo para una mayor estabilidad durante el escaneado

Sin orificio en el tornillo

Elimina las distorsiones del escaneado y ofrece resultados de imagen más precisos

Óptima orientación

Garantiza una visibilidad óptima para un escaneado de máxima precisión.

SelectGrip®

Escaneado perfecto sin efectos de brillo

periocoat®

Aumenta resistencia y durabilidad:
· Mayor resistencia a la corrosión
· 6 veces más duro que el titanio estándar

Titanio grado V

Fabricado en titanio de grado V para una durabilidad y longevidad excepcionales

EXTISA

Adaptable a todos los pilares de escaneado para implantes sumergidos

Transportador incluido

Para una colocación fácil y precisa

Consiga la máxima precisión en sus escaneados con los pilares de escaneado DESS®. Diseñados para ofrecer durabilidad, estabilidad y resultados impecables. ¡Descubra la diferencia hoy mismo!



PILARES DE
ESCANEADO

52.086



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.086

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES



Plataforma con
código de colores

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.086/D



ANÁLOGOS



Plataforma con
código de colores

14.086



INTERFASE



15.086*



16.086*

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5

TORNILLO HEX 1,22mm



19.086*

TiN

19.686*

Sur Abutment®

0°

19.035*

17° / 30°

19.036*

TiN

0°

19.635*

TiN

17° / 30°

19.636*

Par de apriete recomendado

15 Ncm



CONIC DENT

compatible con
Dentium Superline™ & Implantium®



rotatorio



anti-rotatorio



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



PILARES DE
ESCANEADO

RP

3.6

3.8

4.0

4.5

5.0

52.090



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.090

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES



Plataforma con
código de colores

14.090/D



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

RP

3.6

3.8

4.0

4.5

5.0

14.090



INTERFASE

GH 0,9mm	○	15.090*
GH 1,5mm	○	15.190* (15.090/2*)
GH 3,0mm	○	15.390* (15.090/3*)
GH 0,9mm	⬡	16.090*
GH 1,5mm	⬡	16.190* (16.090/2*)
GH 3,0mm	⬡	16.390* (16.090/3*)


MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



PILARES
MULTI-UNIT

		RP				
		3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
GH 1,5mm	0°			40.090/1		
GH 2,5mm	0°			40.090/2		
GH 3,5mm	0°			40.090/3		
GH 2,5mm	17°			41.790/2*		
GH 3,5mm	17°			41.790/3*		
GH 2,5mm	30°			43.090/2*		
GH 3,5mm	30°			43.090/3*		



ANGLEBase®

		○	36.090
		⬡	37.090

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5



TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.405
Par de apriete recomendado	30 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx



	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TORNILLO HEX 1,28mm

		RP				
		3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
				19.090*		
	TiN			19.690*		
Par de apriete recomendado				30 Ncm		
	Sur Abutment®			19.066*		
	TiN			19.666*		
Par de apriete recomendado				10 Ncm		



PILARES MACIZOS

Ø 10mm	Ti	61.090*
Ø 14mm	Ti	62.090*
Ø 14mm	CoCr	71.090*



BASES CrCo

	○	30.090*
	⬡	31.090*



CALCINABLES

	○	28.090
	⬡	29.090



INTERNAL SEM

compatible con
Bego Semados®

○ rotatorio
⬡ anti-rotatorio



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILARES DE ESCANEADO	3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
	52.091	52.092	52.093	52.094



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS	17.091	17.092	17.093	17.094
	17.091	17.092	17.093	17.094

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS DIGITALES	14.091/D	14.092/D	14.093/D	14.094/D
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.091/D	14.092/D	14.093/D	14.094/D



Plataforma con código de colores



ANÁLOGOS	14.091	14.092	14.093	14.094
	14.091	14.092	14.093	14.094



Plataforma con código de colores




INTERFASE		3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
GH 0,7mm	○			15.091*	15.094*
GH 0,9mm	○		15.091*		
GH 1,1mm	○	15.091*			
GH 0,7mm	⬡			16.091*	16.094*
GH 0,9mm	⬡		16.091*		
GH 1,1mm	⬡	16.091*			



MANGUITOS PARA INTERFASE		32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



TORNILLO HEX 1,27mm	19.091*	19.091*	19.091*	19.091*
TiN	19.691*	19.691*	19.691*	19.691*
Par de apriete recomendado	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



PILARES MACIZOS		61.091*	61.092*	61.093*	61.094*
Ø 10mm	Ti	61.091*	61.092*	61.093*	61.094*
Ø 14mm	Ti				62.094*
Ø 14mm	CoCr				71.094*



CONIC BIO
compatible con
Biotech KONTACT®

- rotatorio
- ⬠ anti-rotatorio



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILARES DE
ESCANEADO

NP

RP

52.078



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.078

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS
DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.078/D



Plataforma con
código de colores



ANÁLOGOS

14.078



Plataforma con
código de colores



INTERFASE

NP

RP



15.078*



16.078*



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.




32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



TORNILLO HEX 1,22mm

TiN

19.078*

19.063*

19.064*

19.678*

19.663*

19.664*

Par de apriete recomendado

20 Ncm

20 Ncm

20 Ncm



PILARES MACIZOS

Ø 10mm

Ti

61.078*



INTERNAL BT

compatible con
BTI®

- rotatorio
- anti-rotatorio



PILARES DE ESCANEADO

4.1 MULTI IM®
52.079



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.



TRANSFERS

17.079

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.079/D

Plataforma con código de colores



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



ANÁLOGOS

4.1 MULTI IM®
14.079

Plataforma con código de colores



INTERFASE



15.079*



16.079*



MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



TORNILLO HEX 1,22mm

TiN

19.079*

19.065


19.679*

19.665*

Par de apriete recomendado

35 Ncm

10 Ncm





EXTERNAL HEX PH

compatible con
PHIBO® TSH®

- rotatorio
- ⬡ anti-rotatorio



PILARES DE ESCANEADO

	NP	SP	WP
	S2	S3-S4	S5
	52.030	52.031	52.032

 *EXTISA extensor para 52.xxx.*  *52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.*



TRANSFERS

	NP	SP	WP
	17.030	17.031	17.032

Los transfers incluyen dos tornillos (para bandeja abierta y cerrada).



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS DIGITALES

	NP	SP	WP
Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5	14.030/D	14.031/D	14.032/D



Plataforma con
código de colores


ANÁLOGOS

	NP	SP	WP
	14.030	14.031	14.032



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"



		NP	SP	WP
		S2	S3-S4	S5
	○	36.030*	36.031*	36.032*
	○	36.030/2*	36.031/2*	36.032/2*
	○	36.030/3*	36.031/3*	36.032/3*
	⬡	37.030*	37.031*	37.032*
	⬡	37.030/2*	37.031/2*	37.032/2*
	⬡	37.030/3*	37.031/3*	37.032/3*

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



TORNILLO Torx ANGLEBase®

(tornillo de repuesto)	19.403*	19.402	19.402
Par de apriete recomendado	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



DESTORNILLADOR DE BOLA Torx

	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

CONEXIÓN MULTI-UNIT

rotatorio



Plataforma con
código de colores

ANÁLOGOS

RP

MULTI-UNIT

WP

4.8

6

14.007

14.047

10 Pack.

14.007-P10

PILARES PROVISIONALES

Uni Grip



24.007

24.030

Hex 1,20mm



24.007H120
19.055

Hex 1,22mm



24.007H122
19.065

Hex 1,27mm



24.007H127
19.110

Torx



24.007TB*
19.306

PILARES PROVISIONALES PEEK

Uni Grip



25.707

25.754

Hex 1,20mm



24.757*
19.055

Hex 1,22mm



24.767*
19.065

Hex 1,27mm



24.777*
19.110

Torx



24.787*
19.306

INTERFASE

6,0mm

Uni Grip



15.007

15.054

6,0mm

Uni Grip



15.007-P10

6,0mm

Hex 1,20mm



15.007H120
19.055

6,0mm

Hex 1,22mm



15.007H122
19.065

6,0mm

Hex 1,27mm



15.007H127
19.110

6,0mm

Torx



15.007TB*
19.306

8,0mm

Uni Grip



15.007/8

MANGUITOS PARA INTERFASE

5 Pack.



32.007-P5

32.054-P5

5 Pack.



32.007/8-P5

PILARES DE CICATRIZACIÓN

RP

MULTI-UNIT

WP

4.8

6

Uni Grip



20.100

20.054

Hex 1,20mm



20.100H120

Hex 1,22mm



20.100H122

Hex 1,27mm



20.100H127

Torx Ball



20.100TB*

PILARES DE ESCANEO



50.007



52.007

52.047



EXTISA extensor para 52.xxx.



52.xxx incluyen la herramienta manual DTPEIPEEK.

TRANSFERS

17.007

17.050

5,0mm

17.507

5,0mm

4 Pack.

17.507-P4

8,0mm

17.807

8,0mm

4 Pack.

17.807-P4

ANÁLOGOS DIGITALES

Tornillo de retención Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.007/D

14.047/D



Plataforma con
código de colores





ANGLEBase®

		RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
		36.007	36.054
10 Pack.		36.007-P10	

MANGUITOS DE PLÁSTICO PARA ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.700-P5
	5 Pack.	10°	33.701-P5
	5 Pack.	20°	33.702-P5

TORNILLO Torx ANGLEBase®



(tornillo de repuesto)	19.306	19.331*
Par de apriete recomendado	15 Ncm	15 Ncm

DESTORNILLADOR
DE BOLA Torx





	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

TORNILLOS PARA SUPERESTRUCTURAS

		10 Pack.			Torx	19.069-P10
		10 Pack.	DLC		Torx	19.269-P10
		10 Pack.			Hex 1,20mm	19.093-P10
		10 Pack.			Hex 1,22mm	19.094-P10
		10 Pack.			Hex 1,27mm	19.095-P10
		10 Pack.			UG	19.096-P10

Par de apriete recomendado

20 Ncm



TORNILLO UG

	RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
	19.006	19.031
10 Pack.	19.006-P10	
DLC	19.206	19.231
TiN	19.606*	19.631*

	Hex 1,20mm	19.055
	Hex 1,22mm	19.065
	Hex 1,27mm	19.110

Par de apriete recomendado

15 Ncm 15 Ncm

DESSLoc®

88.007

BASES CrCo

6,0mm			30.007	30.054
6,0mm			Hex 1,20mm	30.007H120* 19.055
6,0mm			Hex 1,22mm	30.007H122* 19.065
6,0mm			Hex 1,27mm	30.007H127* 19.110
6,0mm			Torx	30.007TB* 19.306
Para técnicas de soldadura			30.107*	

CALCINABLES

		28.007	28.054
10 Pack.		11.007-P10	11.054-P10



PILARES DE
ESCANEADO

10 Pack.

53.153-P10



TRANSFERS

17.054



ANÁLOGOS



Plataforma con
código de colores

10 Pack.

14.054

14.054-P10



BAR ATTACHMENT

88.100

KITS DE RETENCIÓN				
	0° - 20°	x1		DLRK-P1* DLRKL-P1
	0° - 20°	x2		DLRK-P2* DLRKL-P2
	0° - 40°	x1		DLER-P1* DLERL-P1
	0° - 40°	x2		DLER-P2* DLERL-P2

RETENCIONES					
	0° - 20°	x4	1.5 lbs / 680g	DLN2-P4* DLN2L-P4	
	0° - 20°	x4	3.0 lbs / 1360g	DLN3-P4* DLN3L-P4	
	0° - 20°	x4	5.0 lbs / 2270g	DLN4-P4* DLN4L-P4	
	0° - 40°	x4	1.5 lbs / 450g	DLN1-P4* DLN1L-P4	
	0° - 40°	x4	2.0 lbs / 910g	DLN6-P4* DLN6L-P4	
	0° - 40°	x4	4.0 lbs / 1810g	DLN7-P4* DLN7L-P4	



HERRAMIENTAS ESPECIALES

Adaptador de la llave dinamométrica Nobel Biocare™DTACTLOC



Adaptador de la llave dinamométrica Straumann®DTSTRLOC



Herramienta DESSLoc® para conexión cuadradaDTLOC



Adaptador de llave dinamométrica Straumann® a conexión cuadradaDTSTSQ



Adapatador Nobel Biocare™ de 8 mm a conexión cuadradaDTNBSQ



DESS CLEAN FIT


DESS CLEAN FIT

	1 x mecanismo de extracción (incluye pasador de extracción) 3 x tapones retenedores	1611
	2 x mecanismo de extracción (incluye pasador de extracción) 2 x tapones retenedores	1611A
	2 x tapones retenedores	1611B
	1 x Pasador de extracción	1611C

DESS CLEAN FIT

Fijo pero extraíble, lo mejor de ambos mundos

- Sensación de restauración fija.
- Sin insertos de plástico.
- Sin pérdida de hueso.*
- Tratamiento de superficie periocoat® (recubrimiento de ZrN patentado por DESS).
- Tapones retenedores patentados con sistema de liberación.
- Compatible con el concepto Atlantis® conus y Syncone®.



*En comparación con las sobredentaduras removibles estándar.



PURE SWITCH

"simple switch, perfect connection"

Compatibilidad Perfecta, Conexiones Precisas

Pilares intercambiables sin fisuras para una eficacia y fiabilidad inigualables en todos los sistemas de implantes.



• Calidad garantizada:

Certificados según las normas más exigentes



• Garantía de por vida:

*Respaldados por un compromiso de fiabilidad y durabilidad.**

• Compatibilidad garantizada 100%:

Funciona a la perfección con cualquier sistema de implantes, ahorrando tiempo y recursos.

• Librerías CAD/CAM disponibles:

Flujos de trabajo digitales eficientes para las restauraciones odontológicas modernas.

• Amplias opciones:

Más de 30 conexiones de un único proveedor de confianza.

**Para obtener más información sobre la garantía de por vida DESS, descárguela en nuestro sitio web.*

Elija DESS® y optimice su flujo de trabajo desde hoy mismo.
Explore las ventajas de PURE SWITCH y póngase en contacto con nosotros para realizar pedidos o solicitar más información.

BLOQUES PRE-FRESADOS



HLDSTD
Para máquinas con disco estándar de 98 mm

Todas las fresadoras con soporte de disco de 98 mm:
Arum
Dmg
Datron
Haas
Robodril



HLDIMES
Para las máquinas Imes-Icore®

Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Coritec 350i / Coritec 250i Loader
Coritec 450i
Coritec 550i
Coritec 650i / Coritec 650i Loader



HLDVHF
Para VHF®

VHF® S1
VHF® S2
VHF® S5



HLDVHFR5
Para VHF®

VHF® R5



HLDYENA
Para Yenadent®

D6
D15
D43N



HLDVHFN4
Para VHF®

VHF® N4 & VHF® N4+



HLDVHFZ4
Para VHF®

VHF® Z4



HLD3R
Para máquinas con soporte / changeur 3R

D14P




AK-1 ROLAND
Los pilares masivos DESS® son compatibles con el soporte AK-1, desarrollado y suministrado por ROLAND.


TORNILLOS DE REPUESTO PARA HOLDERS



REF:	Modelo compatible:
THLDM4X20-P2	HLDVHFN4
ESPHLDM5X75-P3	HLDVHFN4 HLDVHFZ4 HLD3R
TMSV TMSV-P3	HLDSTD HLDIMES HLDVHF HLDVHFR5 HLDYENA HLDVHFN4
THLD THLD-P3	HLDSTD HLDIMES HLDVHF HLDVHFR5 HLDYENA
PMCAL	



HERRAMIENTA DE FRESADO ANGLE



	ØA	ØB	ØC	L1	L2	L3	R
MT3D16L5	3	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT4D16L5	4	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT6D16L5	6	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1



BLOQUES



Ti	□ 15mm	L 20mm	63.020
Ti	□ 15mm	L 40mm	63.040
CoCr	□ 15mm	L 20mm	73.020
CoCr	□ 15mm	L 40mm	73.040




PUNTAS

HEX	18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	compatible con
0,90mm		DTC20H090	DTC24H090			Neodent® CM
1,00mm		DTC20H100	DTC24H100		DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
1,20mm	DTC18H120	DTC20H120	DTC24H120	DTC30H120	DTC35H120	3i Osseotite®, 3iCertain®, Megagen AnyRidge®
1,22mm		DTC20H122	DTC24H122		DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTI®, Biotech Kontakt®
1,25mm		DTC20H125	DTC24H125			
1,27mm		DTC20H127	DTC24H127	DTC30H127	DTC35H127	Astra tech™, OsseosSpeed™, Zimmer Screw-Vent® & Mis® Seven/ C1 & V3, BioHorizons®, AstraTech Implants System EV™, Camlog®, Bego Semados®, Conelog®
1,30mm		DTC20H130	DTC24H130			
1,50mm		DTC20H150	DTC24H150			
1,70mm		DTC20H170	DTC24H170			
1,75mm		DTC20H175	DTC24H175			Astra tech™, OsseosSpeed™, Uniabutment®
	Torx 06					
		DT20TC06	DT24TC06	DT30TC06	DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level & synOcta® Straumann® Bone Level
	Torx ball					
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06	ANGLEBase®, ELLIPTIBase®
	UG					
	18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	
						
		DT20U	DT24U	DT30U	DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ & NobelReplace® CC, Multi-unit®




NEO 18mm 20mm 24mm 30mm 35mm compatible con



DT24NG DT30NG DT35NG Grand Morse® Neodent®

Cuadrado

1,30mm DT20S130 DT24S130



MANGOS DE DESTORNILLADORES

Mango de dentista	21mm		28mm	
	Straumann® carraca ø7mm	Nobel® carraca ø8mm	Straumann® carraca ø7mm	Nobel® carraca ø8mm
HEX 1,20mm	WSDSTL21H120	WSDNBL21H120	WSDSTL28H120	WSDNBL28H120
HEX 1,25mm	WSDSTL21H125	WSDNBL21H125	WSDSTL28H125	WSDNBL28H125
UG	WSDSTL21UG	WSDNBL21UG	WSDSTL28UG	WSDNBL28UG
Torx 06	WSDSTL21TC06	WSDNBL21TC06	WSDSTL28TC06	WSDNBL28TC06
Torx ball	WSDSTL21TB06	WSDNBL21TB06	WSDSTL28TB06	WSDNBL28TB06



Mango premium de laboratorio



PHLABGOLD
PHLABBLACK

Herramienta de extracción e inserción DESSLoc®



PHLOC

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN INTERFASE

	Conelog® NP/RP	DCCON
	Conelog® WP	DCCON50
	ZIMMER SCREW-VENT®	DCZIM
	Medentis ICX®	DCICX

LLAVE DINAMOMÉTRICA

	Tipo Straumann® 7mm	DTSTTWC
	Tipo Nobel® 8mm	DTNBTW

BANDEJA MULTIUSOS

	BOX1
--	------

HERRAMIENTAS ESPECIALES

	Multi-unit® RP	DTMURP
	Multi-unit® WP	DTMUWP
	UniAbutment® (Astra Tech osseospeed™)	DTUNI
	Octagon	DTSYN
	Adaptador llave dinamométrica	TWADAP
	Herramienta DESSLoc® para conexión cuadrada	DTLOC
	Adaptador de 7mm de la llave dinamométrica Straumann® a la conexión cuadrada	DTSTSQ
	Adaptador de puntas para destornillador de llave dinamométrica de 7mm Straumann®	DTSTWH
	Llave de torsión directa Nobel Biocare™ 8mm DESSLoc®	DTACTLOC
	Llave de torsión directa Straumann® 7mm DESSLoc®	DTSTRLOC
	Adapatador Straumann® a contra-angulo	DTSTCAC
	Adaptador Nobel Biocare™ de 8mm a la conexión cuadrada	DTNBSQ
	Adaptador de puntas para destornillador de llave dinamométrica Nobel Biocare™	DTNBWH
	Adaptador Nobel Biocare™ a contra-ángulo	DTNBCA
	Adaptador de pieza de mano para conexión cuadrada	DTANGSQ
	Controlador manual para el pilar del escáner intraoral	DTPEI
	Herramienta manual para el pilar de escaneado intraoral	DTPEIPEEK-P2

TORNILLO PARA ESTRUCTURAS



Nobel Brånemark®
External Hex Universal

NP/3.5
Screw UG

Para estructuras

19.101

19.101-P10
Pack of 10



Straumann® Soft
Tissue Level &
SynOcta®
Octagon

RN/WN
Screw Torx

Para estructuras
sobre implante

19.102

19.102-P10
Pack of 10


Straumann® Soft
Tissue Level &
SynOcta®
Octagon

RN/WN
Screw Torx

Para estructuras sobre pilar

19.103

19.103-P10
Pack of 10



Straumann®
Bone Level
Conical BL

NC/RC
Screw Torx

Para estructuras

19.104

19.104-P10
Pack of 10

Straumann®
Bone Level
Conical BL

NC/RC
Screw Torx

Para estructuras
sobre Multi-Base

19.105

19.105-P10
Pack of 10




MULTI-UNIT
3i

Multi-Unit
connection
Screw Hex 1,20

Para 3i

19.106

19.106-P10
Pack of 10



Dentsply ANKYLOS® C/X
Internal ANK

Screw Torx

Para estructuras

19.349



MULTI-UNIT



RP/4.8
Screw Torx

Para estructuras

19.069-P10
Pack of 10

19.269-P10
DLC Pack of 10



MULTI-UNIT



RP/4.8
Hex 1,20mm

RP/4.8
Hex 1,22mm

RP/4.8
Hex 1,27mm

Para estructuras

19.093-P10
Pack of 10

19.094-P10
Pack of 10

19.095-P10
Pack of 10



MULTI-UNIT



RP/4.8
Screw UG

Para estructuras

19.096-P10
Pack of 10

DISEÑO DESS®:

VENTAJAS DEL ASIENTO PLANO

- Permite una mayor fuerza de precarga/apriete entre la estructura y el MUA.
- Más indulgente con las imprecisiones en el fresado interno del asiento del tornillo.
- Versión con recubrimiento de DLC para reducir la fricción y aumentar aún más la fuerza de precarga/apriete.
- La longitud del tornillo permite más material de estructura bajo el asiento del tornillo para reforzar tanto las estructuras provisionales como las de zirconio.
- El asiento plano es autocentrante y permite una alineación más indulgente entre los ejes largos divergentes de la estructura y el MUA
- Conexión Torx compatible con el destornillador de bola DESS® Torx para canales de tornillo angulados.





TORQUES RECOMENDADO PARA TORNILLOS CLÍNICOS

NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC
ACTIVE HEX



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
3.0	19.068	15	Nobel Biocare® 36805
3.0	19.268*	15	Nobel Biocare® 37890
3.0	19.668*	15	
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.101	35	
NP	19.327	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.441	35	
RP	19.030	35	Nobel Biocare® 28815
RP	19.230	35	Nobel Biocare® 36918
RP	19.328	35	
RP	19.630*	35	
RP ANGLEBase®	19.442	35	
On1®	19.021	35	Nobel Biocare® 38751
On1®	19.221	35	Nobel Biocare® 38750
On1®	19.621*	35	
NP on implant for Multi-unit®	19.507	35	
RP on implant for Multi-unit®	19.508	35	

NP	19.004	35	Nobel Biocare® 31170
NP	19.204	35	Nobel Biocare® 36818
NP	19.304	35	
NP	19.604*	35	
NP ANGLEBase®	19.404	35	
RP/WP/6.0	19.005	35	Nobel Biocare® 29293
RP/WP/6.0	19.205	35	Nobel Biocare® 29475
RP/WP/6.0	19.305	35	
RP/WP/6.0	19.605*	35	
RP/WP ANGLEBase®	19.405	35	
NP on implant for Multi-unit®	19.504	35	
RP on implant for Multi-unit®	19.505	35	

NOBELREPLACE SELECT™
TRI-LOBE



NOBEL BRÄNEMARK®
EXT HEX UNIVERSAL



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.327	35	
NP	19.101	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.401	35	
RP	19.028	35	Nobel Biocare® 29290
RP	19.228	35	Nobel Biocare® 29283
RP	19.328	35	
RP	19.628*	35	
RP ANGLEBase®	19.402	35	
WP	19.029	35	Nobel Biocare® 31169
WP	19.229	35	Nobel Biocare® 29284
WP	19.329	35	
WP	19.629*	35	
NP on implant for Multi-unit®	19.501	35	
RP on implant for Multi-unit®	19.502	35	

NP/RP/WP	19.034	20	Biomet 3i® UNIHT
NP/RP/WP	19.634	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.402	20	
RP on implant for Multi-unit®	19.512	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

NP/RP/WP	19.011	20	Biomet 3i® IUNIHT
NP/RP/WP	19.311	20	
NP/RP/WP	19.611	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

NNC	19.070	35	Straumann® AG 048.314
NNC	19.670	35	
RN/WN on implant	19.026	35	Straumann® AG 048.356
RN/WN on implant	19.102	35	Straumann® AG 049.181
RN/WN on implant	19.328	35	
RN/WN on implant	19.626*	35	
RN/WN ANGLEBase®	19.446	35	
RN/WN on synOcta® abutment	19.009	15	Straumann® AG 048.350
RN/WN on synOcta® abutment	19.103*	15	
RN/WN on synOcta® abutment	19.609*	15	

3i CERTAIN®
EXT HEX USA



3i OSSEOTITE®
INT HEX CLICK



STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & SynOcta®
OCTAGON



STRAUMANN®
BONE LEVEL



STRAUMANN®
BLX



NEODENT®
GRAND MORSE®



ZIMMER
SCREW-VENT®



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
NC on implant	19.032	35	Straumann® AG 025.2908
NC on implant	19.632*	35	
RC on implant	19.033	35	Straumann® AG 025.4908
RC on implant	19.633*	35	
NC/RC on implant	19.037	35	Straumann® VarioBase
NC/RC on implant	19.104	35	
NC/RC on implant	19.311	20	Straumann® AG 025.4906
NC/RC ANGLEBase®	19.443	35	
NC/RC on implant for Multi-unit®	19.544	35	Straumann® AG 025.0900-04
NC/RC on Multi-base® abutment	19.041	15	
NC/RC on Multi-base® abutment	19.105	15	Straumann® AG 023.4763
NC/RC on SRA® abutment	19.098	15	

RB/WB	19.054	35	
RB/WB	19.700*	35	
RB/WB ANGLEBase®	19.441	35	

GM	19.051	20	
GM ANGLEBase®	19.444	20	

NP/RP/WP	19.012	30	Zimmer® URS2
NP/RP/WP	19.012L *	30	
NP/RP/WP	19.042	30	Zimmer® MHLAS
NP/RP/WP	19.642*	30	
NP/RP/WP	19.312	30	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
NP (MIS®)	19.327	35	
NP on implant for Multi-unit®	19.519	30	
RP on Multi-unit® abutment ø4.8	19.110	15	
RP on Multi-unit® abutment ø4.8	19.300	15	

ASTRA TECH
IMPLANT
SYSTEM™ EV



ASTRA TECH
OSSEOSPEED™



DENTSPLY
FRIADENT XIVE®



DENTSPLY
ANKYLOS® C/X



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
3.6 on implant	19.059*	25	Astra Tech® 25.205
3.6 on implant	19.659*	25	
3.6 ANGLEBase®	19.441	25	
4.2 on implant	19.060*	25	
4.2 on implant	19.660*	25	
4.2 ANGLEBase®	19.460	25	
4.8 on implant	19.061*	25	
4.8 on implant	19.661*	25	
4.8 ANGLEBase®	19.461	25	
UniAbutment® EV	19.058	15	
UniAbutment® EV	19.658*	15	
NP on implant	19.015	15	Dentsply® 24189
NP on implant	19.615*	15	
RP on implant	19.016	20	
RP on implant	19.616*	20	
RP ANGLEBase®	19.441	20	
WP on implant	19.017	25	
WP on implant	19.617*	25	
WP ANGLEBase®	19.425	25	
UniAbutment® 20°/45°	19.018	15	
UniAbutment® 20°/45°	19.618*	15	

NP/RP/WP	19.024	24	Dentsply® 454305
NP/RP/WP	19.624*	24	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	24	

All platforms	19.048	15	
All platforms	19.050	15	
All platforms	19.648*	15	

OSSTEM® TS
CONIC OSS



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
Mini on implant	19.072	20	Osstem® GSABSST
Mini on implant	19.672*	20	
Mini ANGLEBase®	19.444	20	
Standard on implant	19.073	30	
Standard on implant	19.673*	30	
Standard ANGLEBase®	19.461	30	

CAMLOG®
INT CAM



3,3 / 3,8 / 4,3 on implant	19.044	20	Camlog® J4005. 1601
3,3 / 3,8 / 4,3 on implant	19.644*	20	
3,8 / 4,3 ANGLEBase®	19.444	20	Camlog® J4005. 2001
5.0 on implant	19.045	20	
5.0 on implant	19.645*	20	

CONELOG®
INT CON



3,3 / 3,8 / 4,3 on implant	19.074*	20	Camlog® C4005. 1601
3,3 / 3,8 / 4,3 on implant	19.674*	20	Camlog® C4005. 2001
5.0 on implant	19.076*	20	
5.0 on implant	19.676*	20	

BIOHORIZONS®
INTERNAL
INT HEX BH



On implant	19.043	30	BioHorizons® PXAS
On implant	19.043	30	Nobel Biocare® 29287
Multi-unit® RP ø4.8	19.006	15	
Low Profile® abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH
Multi-unit® RP ø4.8	19.110	15	Nobel Biocare® 29285
Multi-unit® RP ø4.8	19.206	15	
Multi-unit® RP ø4.8 ANGLEBase®	19.306	15	
Multi-unit® RP ø4.8	19.606	15	Nobel Biocare® 31163
MIS® Multi-unit® RP ø4.8	19.300	15	
Multi-unit® WP ø6.0	19.031	15	
Multi-unit® WP ø6.0	19.231	15	Nobel Biocare® 29286
Multi-unit® WP ø6.0 ANGLEBase®	19.331	15	Nobel Biocare® 29286
Multi-unit® WP ø6.0	19.631	15	

BIOHORIZONS®
EXTERNAL
EXT HEX BH



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
NP	19.013*	30	BioHorizons® 130-050
NP	19.312	30	BioHorizons® 140-050
RP/WP	19.014*	30	
RP/WP	19.328	35	

MIS® SEVEN
INT HEX MI



NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
NP	19.656*	30	
SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
SP/WP	19.681	30	MIS® MU-S0220
SP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
Multi-unit® MIS®	19.085	25	
Multi-unit® MIS®	19.685	25	

MIS® C1
CONIC MC



NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
NP	19.656	30	
SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
SP/WP	19.681	30	MIS® MU-S0220
Multi-unit® MIS®	19.085	25	
Multi-unit® MIS®	19.685	25	

MIS® V3
CONIC MV



NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
NP	19.656	30	
SP	19.081	30	MIS® MD-S0220
SP	19.681	30	MIS® MU-S0220
Multi-unit® MIS®	19.085	25	
Multi-unit® MIS®	19.685	25	

MEGAGEN AnyRidge®
CONIC ANYR



All platforms	19.057	35	Megagen® AANMSF
All platforms	19.657*	35	
All platforms ANGLEBase®	19.460	35	

Anthogyr AXIOM® BL
CONIC AXIO



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
On implant	19.077*	25	Anthogyr® OPTS161
On implant	19.677*	25	
Multi-unit® abutment	19.062*	15	
Multi-unit® abutment	19.662*	15	

MEDENTIS ICX®
CONIC IC



On implant	19.080*	30	Medentis® C-007-000001-01
On implant	19.680*	30	
On implant ANGLEBase® H2.2	19.444	30	
On implant ANGLEBase® H0.9	19.443	30	

GLOBALD IN-KONE®
CONIC INK



On implant	19.086*	15	GlobalD® DVPCI
On implant	19.686*	15	
Conical abutment Straight	19.035*	15	GlobalD® DVPIINK
Conical abutment Straight	19.635	15	
Conical abutment angled	19.036*	15	
Conical abutment angled	19.636	15	

DENTIUM
SUPERLINE™ &
IMPLANTUM®
CONIC DENT



On implant	19.090*	30	Dentium® ASC 2045
On implant	19.690*	30	
Sobre el pilar	19.066*	10	Dentium® SRS 18T
Sobre el pilar	19.666*	10	

BEGO SEMADOS®
INTERNAL SEM



On implant	19.091	30	Bego® 57.031
On implant	19.691	30	

BIOTECH KONTACT®
CONIC BIO



TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	DESS REF. N°	DESS TORQUE RECOMENDADO (Ncm)	EQUIVALENTE AL ORIGINAL REF. N°
On implant	19.078*	20	Biotech® KVP
On implant	19.678*	20	
Conical abutment Narrow	19.063*	20	Biotech® KECGMV
Conical abutment Narrow	19.663*	20	
Conical abutment Standard	19.064*	20	
Conical abutment Standard	19.664*	20	

BTI®
INTERNAL BT



On implant	19.079*	35	
On implant	19.679*	35	
Multi IM®	19.065	10	
Multi IM®	19.665*	10	

PHIBO® TSH®
EXTERNAL HEX PH



NP ANGLEBase®	19.403	35	
SP/WP ANGLEBase®	19.402	35	

MULTI-UNIT



NP	19.006	15	
NP	19.206	15	
NP	19.606*	15	
WP	19.031	15	
WP	19.231	15	
WP	19.631*	15	
RP ANGLEBase®	19.306	15	
WP ANGLEBase®	19.631*	15	





Todos los productos de DESS se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 13485 con el marcado CE para todos los productos de clase IIb, IIa.

Todos los tornillos y destornilladores DESS® ANGLEBase® se basan en la norma ISO 10664.
3i® y 3i Certain®, Miniplant®, MicroMiniplant™ y Osseotite® son marcas registradas de 3i Implant Innovations, USA.
ASTRA TECH™, OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, XiVE®, FRIADENT®, ASTRATECH implant system™ EV y UniAbutment® Cerec®.

son marcas registradas de DENTSPLY SIRONA Implants
BioHorizons® es una marca registrada de BioHorizons, INC.
Brånemark System®, NobelReplace® y Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace® CC, NobelSpeedy™ y Multi-unit® son marcas registradas de Nobel Biocare AB,
Neodent®, Grand Morse®, Straumann® y synOcta® son marcas registradas de Straumann Holding AG, Suiza.
MIS® es una marca registrada de MIS Implant Technologies Ltd.
Zimmer Vis-Vent® y SwissPlus® son marcas registradas de Zimmer Dental INC, USA.
Dyna® es una marca registrada de Dyna Dental Engineering BV.
Locator® es una marca registrada de ZEST IP Holdings.
Camlog® y Conelog® son marcas registradas de CAMLOG Biotechnologies AG.
Megagen® es una marca registrada de MEGAGEN IMPLANT CO. ILD
Torx es una marca comercial de ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC.
Bego Semados® es una marca registrada de BEGO GmbH & Co KG
Anthogyr® es una marca registrada de Anthogyr SAS
Medentis ICX® es una marca registrada de medentis medical GmbH.
Osstem® es una marca registrada de OSSTEM IMPLANT CO. ILD
Dentium® es una marca comercial de Dentium Co. Ltd
GOBALD® es una marca registrada de Global D SASU.
Biotech Kontakt® es una marca registrada de Biotech Dental SAS.
BTI® es una marca registrada de BTI Biotechnology Institute.
PHIBO® es una marca registrada de PHIBO Dental Solutions S.L.

Los productos DESS sólo pueden ser utilizados por dentistas, médicos y laboratorios autorizados.

Consulte siempre las instrucciones de uso disponibles en el sitio web.

www.dessdental.com



Health Canada
Medical Device Licenses
94512 & 107023



