



RS 125 – FICHE TECHNIQUE

Moteur	Monocylindre, 4 valves, refroidissement liquide
Cylindrée	124.2 cc
Alésage x course	58 x 47 mm
Puissance Max	15 ch (11 kW) @ 10,500 tr/min
Couple Max	11.4 Nm @ 8,500 tr/min
Embrayage	Embrayage humide multi plaque
Transmission	6 vitesses
Cadre	Châssis à double poutre en aluminium
Suspension avant	Fourche USD de 40 mm, excursion de 110 mm
Suspension arrière	Amortisseur monoshock avec débattement de 120 mm
Frein avant	Disque en acier inoxydable de Ø 300 mm, étrier radial
Frein arrière	Disque en acier inoxydable de Ø 218 mm, étrier radial
Roue avant	Jantes en alliage 17" x 2.5"
Roue arrière	Jante en alliage 17" x 3"
Hauteur de selle	820 mm
Capacité de réservoir	14.5 lt
Poids en ordre de marche*	144 Kg
Caractéristiques standard	ABS à double canal avec système anti-soulèvement des roues arrière. Phares et clignotants à LED. Contrôle de traction Aprilia (ATC).
Classification Crit'Air	Classe 1

*Conformément aux normes VO (EU) 168/2013, avec tous les liquides, l'équipement standard et le réservoir de carburant rempli à 90% de sa capacité utile.