



SX 125 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 valves, refroidissement liquide
Cylindrée	124.2 cm ³
Alésage x course	58 x 47 mm
Puissance Max	15 ch (11 kW) @ 10,500 tr/min
Couple Max	11.4 Nm @ 8,500 tr/min
Embrayage	Embrayage humide multidisque
Transmission	6 vitesses
Cadre	Châssis à double poutre en aluminium
Suspension avant	Fourche inversée Ø 41 mm, débattement de 240 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur, débattement 220 mm
Frein avant	Disque en acier inoxydable de Ø 300 mm, étrier flottant
Frein arrière	Disque en acier inoxydable de Ø 220 mm, étrier flottant
Roue avant	Jante à rayons 17" x 2.5"
Roue arrière	Jante à rayons 17" x 3.5"
Hauteur de selle	880 mm
Capacité de réservoir	7 litres
Poids en ordre de marche*	136 Kg
Équipements de série	ABS monocanal avec système anti roll-over. Phares et clignotants à LED. Tableau de bord numérique couleur. Poignées de maintien passager intégrées. Plaque de protection

* Conformément aux normes VO (EU) 168/2013, avec tous les liquides, l'équipement standard et le réservoir de carburant rempli à 90% de sa capacité utile.