



▶26.1222/NEW

2WD **エヌボックス スラッシュ** PCD**100**mm 4H ハブ径**56**mm 締付トルク**108**N・m

排気量	グレード	型式	22	23	24	25	26	27	標準装着			空気圧 (kPa)	RF	TPMS	ガイド マーク
									タイヤ	ホイール	インセット				
660	G	DBA-JF1	---	---	---	---	---	☁☁	155/65R14 75S	4.5J	40	F・220 R・220			A
	G Aパッケージ														
660 ターボ	G ターボ Aパッケージ														
660	X														
660 ターボ	X ターボパッケージ								165/55R15 75V 165/65R14 75V	4.5J	45	F・200 R・180			

4WD **エヌボックス スラッシュ** PCD**100**mm 4H ハブ径**56**mm 締付トルク**108**N・m

660	G	DBA-JF1 ²	---	---	---	---	---	☁☁	155/65R14 75S	4.5J	40	F・220 R・220			A
	G Aパッケージ														
660 ターボ	G ターボ Aパッケージ														
660	X														
660 ターボ	X ターボパッケージ								165/55R15 75V 165/65R14 75V	4.5J	45	F・210 R・180			

N/ 適合インセット表

—A—	PCD100mm 4H		
	4.5J	5J	5.5J
155/65R14	45~40	47~45	・ ・
165/65R14	45~40	47~45	・ ・
165/55R15	45~40	47~45	43~ 42 *
165/50R16 ^{注)}	45~40	47~45	43~ 42 *

※) はフェンダー折り返しに注意。ターボ車は、キャリパー (大) につき注意。
注) はロードインデックスに注意。