



## LIBERTY 125 ABS – FICHE TECHNIQUE

<b>MOTEUR</b>	I-get, monocylindre 4 temps
<b>CYLINDREE</b>	124 cm <sup>3</sup>
<b>ALESAGE X COURSE</b>	52 mm x 58,6 mm
<b>PUISSANCE</b>	8,1 kW à 8.250 tr/min
<b>COUPLE</b>	10,75 Nm à 6.500 tr/min
<b>ALIMENTATION</b>	Injection électronique
<b>REFROIDISSEMENT</b>	Air
<b>LUBRIFICATION</b>	Carter humide
<b>DEMARRAGE</b>	Electrique
<b>TRANSMISSION</b>	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
<b>EMBROYAGE</b>	Automatique centrifuge à sec
<b>DISTRIBUTION</b>	Arbre à cames en tête, trois soupapes (2 soupapes d'admission, 1 soupape d'échappement)
<b>HOMOLOGATION</b>	Euro 5
<b>CONSOMMATION (MODE WMTC)</b>	40 km/l
<b>EMISSIONS CO<sup>2</sup></b>	60 g/km
<b>CLASSIFICATION CRIT'AIR</b>	Classe 1
<b>CHASSIS</b>	Tubulaire en acier haute résistance
<b>SUSPENSION AVANT</b>	Fourche télescopique hydraulique, débattement 76 mm
<b>SUSPENSION ARRIERE</b>	Monoamortisseur hydraulique, précontrainte réglable sur 5 positions, débattement 74,5 mm
<b>FREIN AVANT</b>	Disque Ø 240mm avec ABS
<b>FREIN ARRIERE</b>	Tambour Ø 140 mm
<b>LONGUEUR / LARGEUR</b>	1945 mm/ 690 mm
<b>EMPATTEMENT</b>	1340 mm
<b>HAUTEUR DE SELLE</b>	< 790 mm
<b>PNEUMATIQUE AVANT</b>	Tubeless 90 / 80 - 16"
<b>PNEUMATIQUE ARRIERE</b>	Tubeless 100 / 80 - 14"
<b>CAPACITE DU RESERVOIR</b>	6 l (dont réserve de 1,5 l)