

CROWN



クラウン

▶30.6.26/FMC

2WD ハイブリッド

クラウン

PCD 114.3mm 5H ハブ径 60mm 締付トルク 103N・m

排気量	グレード	型式	25	26	27	28	29	30	標準装着			空気圧 (kPa)	RF	TPMS	ガイド マーク
									タイヤ	ホイール	インセット				
3500 + モーター	RS アドバンス	6AA-GWS244 ↓ 6AA-GWS224	---	---	---	---	---	☁	225/45R18 91W	8J	45	F・240 R・240			
	G-エグゼクティブ		---	---	---	---	---	☁						○	
	S		---	---	---	---	---	☁							
2500 + モーター	RS アドバンス	6AA-AZSH20	---	---	---	---	---	☁	225/45R18 91W	8J	45	F・240 R・240			※
	RS		---	---	---	---	---	☁							
	G 注2)		---	---	---	---	---	☁	215/55R17 94V (225/45R18 91W)	7J (8J)	40 (45)	F・240 R・240 (F・240) (R・240)			
	S Cパッケージ 注1)		---	---	---	---	---	☁	215/55R17 94V (225/45R18 91W) (215/60R16 95H)	7J (8J) (7J)	40 (45) (40)	F・240 R・240 (F・240) (R・240) (F・240) (R・250)			
	S 注1)		---	---	---	---	---	☁							

4WD ハイブリッド

クラウン

PCD 114.3mm 5H ハブ径 60mm 締付トルク 103N・m

2500 + モーター	RS アドバンス Four	6AA-AZSH21	---	---	---	---	---	☁	225/45R18 91W	8J	45	F・240 R・240			※
	RS Four		---	---	---	---	---	☁							
	G エグゼクティブ Four		---	---	---	---	---	☁	215/55R17 94V (225/45R18) 91W	7J (8J)	40 (45)	F・240 R・240 (F・240) (R・240)		○	
	G Four		---	---	---	---	---	☁							
	S Four "Cパッケージ"		---	---	---	---	---	☁	215/55R17 94V (225/45R18) 91W	7J (8J)	40 (45)	F・240 R・240 (F・240) (R・240)			
	S Four			---	---	---	---	---	☁						

() はオプションサイズ。 ※) 適合表は次号

文化庁登録番号 第38277号の1

※日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の無断転載が禁じられています。