



GTS 310 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, injection électronique, HPE
CYLINDRÉE	310 cm ³
ALÉSAGE X COURSE	75 mm x 70,1 mm
PUISSANCE MAXIMALE	18.4 kW – 25 ch - @ 6,500 tr/min
COUPLE MAXIMAL	28.9 Nm @ 5,250 tr/min
CONSOMMATION	31.25 km/l
ÉMISSIONS DE CO₂	74 g/km
ALIMENTATION	Injection électronique
REFROIDISSEMENT	Liquide
DEMARRAGE	Électrique
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge automatique à sec
CADRE	Coque en acier avec renforts structurels soudés
SUSPENSION AVANT	Monobras, amortisseur hydraulique
SUSPENSION ARRIÈRE	Double amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal réglable en pré-charge (4 positions)
FREIN AVANT	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
FREIN ARRIÈRE	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	ABS/ASR
PNEUMATIQUE AVANT	Tubeless 120/70 - 12"
PNEUMATIQUE ARRIÈRE	Tubeless 130/70 - 12"
LONGUEUR / LARGEUR / EMPATTEMENT	1.980 / 765 / 1.385 mm
HAUTEUR DE SELLE	790 mm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	8.5 litres
HOMOLOGATION	Euro 5+
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1