

本系列已取得政府節能認證

產品特性

Product Features

依據 DIN24255設計標準

臥式·端吸·單段·中心出口 離心式渦卷泵浦。

標準化設計。亦可配合客戶使用需求，多元化搭配組合。

密閉式葉輪(另可選擇半開放式葉輪)。

軸承箱滑脂潤滑亦可選擇潤滑油潤滑。

軸封密封方式 填料，單軸封，雙軸封。

搭配API沖潤配管。



產品適用範圍

The scope of products

- 清水
- 原水
- 一般工業用水
- 輕度廢水
- 輕度化工製程液
- 工業製程液

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 16m ³ /min (4,230GPM)
	50Hz ~ 13.5m ³ /min (3,570GPM)
揚程	60Hz ~ 110m (360ft)
	50HZ ~ 100m (328ft)
溫度	最高設計溫度100°C
法蘭規格	JIS 10K, ANSI 150LB 或客戶指定

材質選用

Material selection

- 標準
泵殼 Cast Iron 葉輪 Bronze
軸封室 Cast Iron 軸心 SUS410
- 另可選擇
SS304, SS316, SS316L
Duplex Stainless Steel 或依客戶要求

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR, METASTREAM
- 軸承 FAG, SKF