

產品特性

Product Features

- 依據API 610 10, 11版 標準設計。
- 臥式·單吸·單段·離心式渦卷泵浦。
- 泵殼安裝方式中心支持安裝。
- 密閉式葉輪。可由外部調整葉輪。
- 提供泵殼及葉輪耐磨環。
- 耐磨環材質除依API材質製造, 亦可搭配工業級複合材GREEN TWEED系列。
- 軸承箱全系列採拋油環機油潤滑。
- 軸承箱全系列採IP66等級迷宮式油封。
- 高溫軸承箱附冷卻麒麟管。
- 軸封室依API 682 (ISO21049) 軸封尺寸設計。
- 軸封採 API 682 3rd edition 等級軸封。
- 搭配 API 沖潤配管。

API 610, TYPE OH2



產品適用範圍

The scope of products

- 石油
- 化工製程液
- 高溫製程液
- 特殊化工製程液

材質選用

Material selection

- 標準
依照 API 材質規範製作
葉輪磨損環可提供 Green Tweed 材質

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 1800m ³ /Hr (7925GPM)
	50Hz ~ 1500m ³ /Hr (6600GPM)
揚程	60Hz MAX. 300M (984ft)
	50Hz MAX. 215M (705ft)
溫度	最高設計溫度350°C
法蘭規格	ANSI 300LB 或客戶指定

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR, METASTREAM
- 軸承 KTR, SKF