

產品特性

Product Features

- 臥式·多段·雙渦卷·離心式鍋爐給水泵浦。
- 導葉片採雙渦卷一體成型鑄造。
- 高效能, 低噪音。
- 平衡盤設計自動平衡軸向推力。
- 導輪及出口殼皆有可更換之套圈可降低維修成本。
- 軸承箱採機油潤滑及水套設計有效降低軸承溫度。
- 軸封採 填料·化工用單軸封。



Boile Feed Water Pump

產品適用範圍

The scope of products

- 鍋爐給水
- 一般工業用水
- 加壓給水
- 化工製程液
- 高溫製程液

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 90m3/Hr
	50Hz ~ 75m3/Hr
揚程	60Hz MAX. 460M
	50Hz MAX. 330M
溫度	最高設計溫度150°C
法蘭規格	JIS 10K , JIS20K, ANSI 150LB, ANSI 300LB (或客戶指定)

材質選用

Material selection

- 標準
泵殼FCD450 葉輪SCS13
軸心SCM440
- 另可選擇
SCS13, SCS14或依客戶要求

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR,, METASTREAM
- 軸承 FAG, SKF