

火災検知ソリューション



・利用シーン・

危険場所：
高圧電源、建設現場、工場、充電スタンド、変電所、ガスステーション

重要な保護区：
実験室、図書館、倉庫、博物館、動物園

アトラクション：
貴重な樹種、神社、競技会場



・ 規格表 ・

NS-IP20AIF-100			
コアプロセッサ	IngenicT41	スマートAI	火花/ 煙検知アルゴリズム
フラッシュ技術	1GB NANDフラッシュメモリー	イベント	モーション / エリア検知
画像センサー	1/3" 2メガピクセル プログレッシブCMOS	検知枠	裸火と煙
アプリ	O-KAM Pro	検出率	90%
ディ&ナイト	日中：フルカラー / 自動切替	測定範囲	フルスクリーン
レンズ	f 6mm / F1.6	測定距離	最小30X30画素、3 秒以上持続
画角	58.3°	センサー感度	低 / 中 / 高 3段階のセクション調整、屋内/室外
補充ライト	暖色/ 4pcs	識別できる炎色	赤 / オレンジ / 黄
圧縮方式	H.264 / H.265 / MJPEG / JPEG	識別できる煙の色	灰白 / 灰黒
音声出力	8Ω 2Wスピーカー内蔵	消費電力	Max：8.8W
音声入力	38dBマイク内蔵	重量	705g
リセットボタン	有り	筐体材質	ABS
IR制御	IR CUT無し / フルカラー暗視 / 外部環境により明るさを調整	防水規格	IP66
ネットワーク接続	TCP/IP DHCP DNS RTSP RTCP NTP IPv4/6	ストレージ	Micro SDカードストック（最大 256GB）
通信プロトコル	ONVIF	電源	DC 12V / POE 48V
通信コネクタ	RJ45 / RS485	取付高さ	3メートル