



CHRYSLER **ジープラングラー** PCD **127mm 5H**

M14×
P1.5
ナット

グレード	型式	15	16	17	18	19	20	標準装着			RF	TPMS	ハブ 穴径	ナット ボルト
								タイヤ	ホイール	インセット				
スポーツ	ABA-JL36S	—	—	—				245/75R17	7.5J	44.5			71.6	1/2 ナット

CHRYSLER **Jeep Wrangler unlimited** PCD **127mm 5H**

アンリミテッド スポーツ	ABA-JL36L	—	—	—	—			245/75R17	7.5J	44.5			71.6	M14× P1.5 ナット
	ABA-JL20L	—	—	—			—							
アンリミテッド サハラ 3.6L	ABA-JL36L	—	—	—	—			255/70R18	7.5J	44.5			71.6	1/2 ナット
アンリミテッド サハラ 2.0L	ABA-JL20L	—	—	—	—			255/70R18	7.5J	44.5				
アンリミテッド ルビゴン	ABA-JL36L	—	—	—	—			LT255/75R17	7.5J	44.5				

CHRYSLER **Jeep Wrangler** PCD **127mm 5H**

サハラ	ABA-JK36S					—	—	255/70R18	7.5J	44.5			71.6	1/2 ナット
-----	-----------	--	--	--	--	---	---	-----------	------	------	--	--	------	------------

CHRYSLER **Jeep Wrangler Unlimited** PCD **127mm 5H**

アンリミテッド スポーツ	ABA-JK36L	—	—	—		—	—	255/70R18	7.5J	44.5			71.6	1/2 ナット
					—	—	—	245/75R17						
アンリミテッド サハラ	ABA-JK36L					—	—	255/70R18	7.5J	44.5				

CHRYSLER Jeep Wrangler 装着タイヤ&ホイールサイズ ('15~'18)

PCD127mm 5H

	7.5J	8J	8.5J	
245/75R17	44.5~38	40~ 35*	40~ 35*	
255/70R18	44.5~38	40~ 35*	40~ 35*	

※印は、車両の個体差によるフェンダーへの干渉およびはみ出しに注意が必要。車両よりはみ出した場合は、車高をローダウンすることにより対応できることもありますが、フェンダー内の加工(ツメ折り等)が必要となる場合もあります。また、ローダウンおよびインチアップ等された場合は、必ずアライメント調整をしてください。