

ALINCO

Quality. Style. Performance!

Ricetrasmittitore portatile amatoriale VHF/UHF bibanda

DJ-VX50HE

Potenza, funzioni e divertimento

Ricco di funzioni, il DJ-VX50 offre un elevato livello di professionalità operativa ed una potenza RF di 5W in VHF e 4W in UHF ed un corpo radio water e dustproof IP67. CTCSS, DCS e DTMF sono integrati, così come un'ampia varietà di tone burst per accedere ai ripetitori o per le chiamate selettive. Tra le funzioni utili, troviamo l'inserimento diretto della frequenza, i nomi dei canali alfanumerici e 200 canali di memoria, ognuno personalizzabile con i propri parametri. Inoltre il DJ-VX50 riceve i canali VHF AM aeronautici e le stazioni radio FM per un ascolto sempre più ricco! Fornito completo di pacco batteria agli ioni di litio e caricabatterie da tavolo, il DJ-VX50 si pone come uno dei più versatili ricetrasmittitori sul mercato, garantendo qualità Alinco e funzioni avanzate ad un prezzo accessibile!



- ☒ **Tastiera e display con 3 colori selezionabili per lo sfondo**
- ☒ **Bibanda Semi-Duplex, V/V-U/U, stazioni radio FM broadcast, ricezione canali aeronautici FM AM**
- ☒ **200 canali di memoria, ogni combinazione VHF/UHF**
- ☒ **VOX introcontenuto**
- ☒ **Memorie canali alfanumeriche**
- ☒ **Imputazione frequenza direttamente da tastiera**
- ☒ **Impostazione shift Auto-repeater**
- ☒ **Diverse modalità di scansione**
- ☒ **TX/RX in FM larga e stretta**
- ☒ **Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità, caricabatterie da tavolo e staffa da cintura incluse**



DJ-VX50 è protetto da infiltrazioni di sabbia e resiste all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

IP67 Dust/Water proof



Funzionalità avanzate

☒ Segnalazioni di tipo professionale

Tra cui CTCSS, DTMF, DCS, 2Toni, 5Toni, Tone-burst e altro, con Talk-around, Reverse, BCLO e TOT!

☒ Diversi tipi di scansione

Tra cui Programmata, tono CTCSS/DCS, VFO, FM broadcast, e per Memorie con funzione Skip.



Accessori Standard

EDC-305 (Versione export)
EDC-221 (Versione italiana)



Specifiche tecniche

GENERALI

| | DJ-VX50HE |
|-------------------------|--|
| Gamma di frequenza RX | FM : 136 - 174MHz / 400 - 470MHz WFM : 76 - 107.95MHz / AM 118 - 135.995MHz FM 162.400 - 162.550 MHz |
| Gamma di frequenza TX | FM:144-146MHz 430-440MHz |
| Modulazione | F3E(16K0F3E / 11K0F3E / solo RX WFM, AM) |
| Stabilità in frequenza | ±2.5ppm |
| Alimentazione richiesta | 7.4V (Batteria) |
| Assorbimento (Approx.) | 1500mA TX / 300mA RX al Max volume audio 80mA con squelch |
| Temperatura operativa | -20 ~ +60°C (-4 ~ 140°F) |
| Passo di canalizzazione | 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 e 50 KHz |
| Dimensioni | 118 x 59 x 38 mm (con pacco batteria, antenna esclusa) |
| Peso | 230g ca. inclusi pacco batteria e antenna |

TRASMETTITORE

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Potenza RF (Approx) | 5W(VHF) / 4W(UHF) / 2W / 1W |
| Deviazione massima | ±5kHz / ±2.5kHz |
| Emissioni spurie | -60dB o meno |

RICEVITORE

| | |
|--|---|
| Tipo di ricevitore | Conversione diretta |
| Sensibilità (12dB SINAD Largo/stretto) | Largo -12dBu / Stretto -9dBu |
| Selettività canale adiacente | Largo: migliore di 65dB / Stretto: migliore di 60dB |
| Livello di uscita audio | 1W (distorsione 10%) |

Le specifiche possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di avviso
Prodotto soggetto al regime di Autorizzazione Generale del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Accessori Standard (incluso laccetto)

| Antenna | Pacco batteria | Caricatore rapido | Adattatore ca | Clip cintura |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| EA-253 * SMA | EBP-101 Li-ion 7.4V 1800mAh | EDC-219 | EDC-221(E:220V) | EBC-51 |

Gli accessori standard qui dichiarati possono variare a seconda della politica di vendita dei distributori nazionali

Opzioni



☒ Microfono/auricolare (EME-56A)



☒ Microfono/altoparlante da palmo (EMS-76)

Distributore Autorizzato



K2M Srl
Piazzale Medaglie d'Oro 1
20135 Milano
www.k2m.it - info@k2m.it - 02.2627.0265

Copyright Alinco, Inc., Osaka, Japan. Tutti i diritti riservati. Questa brochure è stata creata da Alinco accuratamente, inserendo tutti gli accessori e descrivendo le specifiche del prodotto. Tuttavia Alinco si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti in ogni momento alla propria linea di produzione, agli accessori opzionali, alle specifiche tecniche, agli accessori standard e opzionali, o alla loro disponibilità. Certi prodotti o accessori potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi, si prega di contattare il Distributore Autorizzato Alinco locale per verificare la disponibilità dei singoli articoli. Le specifiche si riferiscono solo alle bande esplicitate. I colori delle immagini potrebbero variare leggermente rispetto ai prodotti reali.

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraibashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: +81-6-7636-2362 Fax: +86-6-6208-3801
http://www.ALINCO.com
E-mail: export@alinco.co.jp